

橡胶止水带厂家定做详细介绍

产品名称	橡胶止水带厂家定做详细介绍
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

双组份聚氨酯密封胶施工步骤橡胶止水带厂家定做详细介绍：通用名称：双组份聚氨酯密封胶（膏），建筑聚氨酯胶（膏）分类：a、按照流动性区分可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；b、按照位移能力可分为25、20两个级别；c、按照拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。d、按组份又分为单组份聚氨酯密封胶和双组份聚氨酯密封胶施工方法：一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、在施工前应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚氨酯密封胶把构筑物表面弄脏。三、把箱内1桶白色聚氨酯密封胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12,用前应先做小试。四、把搅拌好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。五、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）六、配制好的聚氨酯密封胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。双组份聚氨酯密封胶施工步骤橡胶止水带厂家定做衡水瑞亨橡塑有限公司位于美丽的橡胶基地，衡水市景县龙华工业园区，占地面积40余亩，员工100多人，技术人员20多名，公司主要生产销售各种止水带，止水条，聚硫密封胶，聚氨酯密封胶，橡胶支座，桥梁伸缩缝，聚乙烯泡沫板，透水软管，塑料盲沟，排水管，预埋注浆管，半圆排水管，帘布橡胶板，柔性填料，输送带，橡胶气囊，复合盖板，橡胶水坝，塑料胶泥，钢筋套筒，土工布，土工膜，防水板等土工材料，公路铁路预埋件，建筑防水材料，橡胶制品等。本公司生产的产品，一律执行国际标准。无论是产品质量，供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，公司具有先进的生产设备和先进检验仪器，雄厚的技术力量，产品在国家地铁、隧道、机场跑道、水电、水利、污水处理、项目中得到了广泛应用，公司产品价格合理、送货及时、售后服务好，受到了广大用户的信赖。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理