

曝气软管 曝气管 微孔曝气器

产品名称	曝气软管 曝气管 微孔曝气器
公司名称	石家庄江源水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市北斗西路46号
联系电话	86-0311-89176669 18031126629

产品详情

产品概述

LKG-1型可变孔曝气软管是我公司引进国外技术开发研制生产的新型增氧曝气器。薄壁、直通道极大降低了曝气阻力损失；软管为线形棱状曝气，使布气更均匀，并形成竖向环流，搅拌混合更均匀；可变孔及狭缝自动开闭，彻底解决了曝气器的堵塞问题；气泡小，氧利用率和动力效率高等优势。是集搅拌、增氧、冲刷为一体的新型曝气软管，充分实现了废水治理“实用”、“简便”、“价廉”的要求。

产品构造及规格

1、材质

可变孔曝气软管由加强聚氯乙烯和橡胶合成，内衬化学纤维网线，耐酸、耐碱、耐腐蚀、无色、无味、不出油，克服了高压强度。

2、软管曝气时内壁直径为62.5mm、65 mm、80mm。

性能特点及优势】

1软管壁厚只有2mm，气道短而直，气压损小，软管内外表面光洁度高，不附着生物膜；圆形管线不宜沉积污物。

2软管在曝气时鼓胀，不曝气时被压扁，压扁时可变孔呈封闭状态，因此停止曝气的时间无论长短，均不会堵塞。在间歇运行时能有效防止污水倒灌。

3曝气软管兼有输气功能，节省了输气管线，安装简单，安装费用低，无漏气隐患，且气源无特殊要求，不需空气过滤设备。

4软管气孔密度大，布气均匀，服务面积大，无死角。

5耐酸、耐碱、耐腐蚀，不老化，抗撕裂，使用寿命长。

6氧利用率高，售价较其它曝气器低，性能价格比高。

7可以卷包装，体积小，运输费用低。

8克服了其它曝气器稳定性差的缺陷，无后顾之忧。

使用范围

1、可变孔曝气软管是石化、纺织、炼油、焦化、造纸、印染、屠宰、酿造、制药、制革等工业废水及城市生活污水生化处理工程中新型节能曝气设备。

2、用于污水调节池的予曝气，防止大颗粒泥沙沉积，并可去除部分有机物。

3、在已运行的曝气器的效率低或堵塞频繁时，可用曝气软管进行改造，提高增氧能力和搅拌效果。

4、用于水产养殖业的循环水高密度养鱼系统和普通鱼池增氧。