

遇水膨胀止水胶

产品名称	遇水膨胀止水胶
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

遇水膨胀止水胶施工工艺|600ML/支遇水膨胀止水胶施工工艺及方法【衡水瑞亨橡塑有限公司】在当地市场同行业中取得大突破，【是当地企业生产为专业的厂家】公司落座于河北省衡水市北方工业园橡胶路，本厂被市技术监督局评为“产品质量合格单位”，并于2001年10月通过ISO9001：2000质量体系认证。我公司常年生产销售主要产品：【遇水膨胀止水胶施工工艺】公司为保证遇水膨胀止水胶施工质量，有专业技术人员常年的施工经验如下，在操作时严格按照此技术来进行遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。

Ⅰ 预处理：事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。

遇水膨胀止水胶施工工艺|600ML/支遇水膨胀止水胶施工工艺及方法

挤出断面，长度的确定：每支遇水膨胀止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。

Ⅰ 序号Ⅰ 挤出断面（宽×高）Ⅰ
挤出长度Ⅰ 1Ⅰ 15×5Ⅰ 7.9Ⅰ 2Ⅰ 10×10Ⅰ 6Ⅰ 3Ⅰ 20×5Ⅰ 6Ⅰ 4Ⅰ
15×8Ⅰ 4.9Ⅰ 5Ⅰ 20*10Ⅰ 3Ⅰ

切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。

遇水膨胀止水胶施工工艺|600ML/支遇水膨胀止水胶施工工艺及方法

Ⅰ 挤出：把遇水膨胀止水胶装到密封枪上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

Ⅰ 养护与固化：为保证遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。施工后止水胶到表面硬化为止正常情况下不超过24小时。待表面完全达到指触干燥后，才可以进行下次的混凝土浇筑。

Ⅰ 浸水后的处理：从遇水膨胀止水胶施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是遇水膨胀止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的止水胶，出去积水；再除去剥离的遇水膨胀止水胶，重新施工。

Ⅰ 注意事项：遇水膨胀止水胶距混凝土的距离不小于100mm,距离太小其膨胀力会导致混凝土胀裂。需分次挤出遇水膨胀止水胶时，相邻止水胶搭接长度不小于20mm，下一次混凝土浇筑时，振捣棒不得直接接触到遇水膨胀止水胶。

遇水膨胀止水胶施工工艺|600ML/支遇水膨胀止水胶施工工艺及方法公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理