光缆配线箱新品热销

产品名称	光缆配线箱新品热销
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光缆配线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光缆配线箱新品热销--------光缆配线箱、12芯光缆配线箱、24芯光缆配线箱 36芯光缆配线箱 48芯光缆配线箱 72芯光纤配线箱 96芯光纤配线箱 108芯光纤配线箱

光缆配线箱室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级1 p66),高端的工艺水准；

2可提供需12、24、36、48、72、96芯、108个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；

3接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；

4卡接式安装fc、sc两种适配器；

5确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm;

6有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；

7可挂墙或挂杆安装。

光缆配线箱现在正逐渐成为光纤布线系统中的常见产品，在数据中心和服务器机房等高密度布线环境中尤其如此。与传统固定式光纤配线盒不同，光纤配线箱便于人们轻松接触到盒内的光纤，而且能很好地保护光纤。此外，抽屉式的结构也有利于高密度布线和良好的线缆管理。但是，由于光纤较脆弱，极易因拉扯、弯曲或挤压而受到损坏，因此，我们在光纤配线箱内安光纤时应该格外小心。

光缆配线箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

光缆配线箱技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2. 箱门开启角度：180 °

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2B

5.回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;

2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.

4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

ABS:

ABS光纤分纤箱材质：合金PC+ABS热成型树脂，防潮、防水、防尘、抗腐蚀、抗老化等性能优越。具有一定的隔热保温性能，以致在气候温差比较大的地区，能有效防止箱内水气凝成水珠对光纤偶合器具或光分路器具损耗。

ABS光纤分纤箱设计理念：

1.箱体边角部份均采用圆角成型模具成，外表美观，环境熔入性强。

2.箱体采用双层设计，上层为分线分光层，下层为光纤熔接层，上层可

翻转120度操作，使施工、维护更方便更快捷，宜使用与管理。

3.箱体的安装方式可采用抱杆式或挂墙式安装，室内室外均可使用，能有效地满足大部份客户的要求。

SMC:

SMC光纤分纤箱材质：SMC专用纱、不饱合热成型树脂、有机玻璃钢、低收缩添加剂，填充剂及辅助合成剂组成，其使用寿命可达50年之久，防潮、防尘、防水、抗腐蚀、抗老化性能卓越，防护等级为IP65级.

SMC光纤分纤箱设计理念:

1.秉承电信一向的品质理念，经久耐用，实用、箱体边线圆角与线条相结合，采用封闭式结构，外观简而美。

2.箱体小芯数采用双层设计，大芯数采用单层设计，让端口集成管理更方便，使用效率更高，空间利用率更大，且操作更方便，双层设计上层为分纤分光层，下层为光纤熔接层，上层可翻转120度操作，下层配有光缆固定，皮线固定压线模块，即使光缆或皮线受力也不影响箱内熔接头，大限度避免光缆因外力导到光纤对接熔接外的断裂或附加损耗。

冷轧板：

冷轧板光纤分纤箱材质：主体材质使用1.0厚度或0.8厚度冷成型机压板.

冷轧板光纤分纤箱设计理念：

1.冷轧板分纤分线箱采用单层设设计，左边为熔纤部份，右边为分纤部分，更符合中国人的操作习惯，

分纤分光箱采用双层设计，上层使用分光模块，下层为熔纤层，上层为可翻转式抽屉设计,安装与维护使用灵活。

2.安装方式可选择挂壁式，抱杆式，及嵌入式（入墙式）安装。

3.因其材质使用的是冷轧板，所以边角都为直角与直线，所以其在实内楼道安装时大部分用户会选择使用，同时大部分工程为了美观，不影响外墙美观度和空间都选择使用嵌入式设计，使用户承载体更为容易接受。

4.其表面经过静喷塑处理，地线安装装置，具有一定的抗雷击功能。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“ 放心 ”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“ 光缆配线箱 ”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“ 真、善、美 ”的真谛！