

YL-QVT管道内窥管道潜望镜 无线管道检测高效简单

产品名称	YL-QVT管道内窥管道潜望镜 无线管道检测高效简单
公司名称	上海岩联信息技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

YL-QVT管道内窥管道潜望镜是一种便携式管道快速摄像检测设备，用于在地面上对窨井或其它难以到达的隐蔽设施进行快速内窥摄像检测。它操作简单，安全可靠，使用人员不用下井即可对管道进行快速的视频检测，是排水管网检测、普查、新管验收最便捷的工具。

产品用途：

管道快速视频检测

产品特点：

镜头电动控制（选配）

4颗LED灯（远光、近光）

便携设计，操作简单

集显示、存储、控制一体

高亮度显示屏强光下可直视

语音录入，音视频存储

字符录入、视频叠加

灯光亮度可调、气压可查

性能参数：

镜头：

1. 适用环境：适用于城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道
2. 适用管径：100mm~2000mm
3. 工作温度：工作温度：-20 ~50
4. 测距功能：光学测距，可选配激光测距模块
5. 照明灯光：高亮照明灯，光照强度可达13000cp 以上，另可搭载辅助照明光源
6. 图像传感器：彩色 1/4 ” CCD
7. 图像分辨率：PAL制式，795(H)X596(V)，线数560HTVL
8. 变倍调焦：432:1(36:1光学，12:1 数字) 变倍，自动或手动调焦
9. 电动控制镜头上下旋转
10. 灵敏度：彩色模式：0.1LUX，黑白模式：0.01LUX
11. 防雾：防雾镜片
12. 防水标准：IP68

控制器：

1. 控制：调焦、变倍，灯光亮度控制；录像、截图、回放、激光测距、电量、气压查看
2. 电池：外置式电池，减少手持重量，极大降低工作强度。连续工作时间 8小时
3. 显示：6.0" 强光显示屏、视频可叠加字符
4. 存储：16G SD卡，AVI视频录制格式
5. 接口：集成视频输入/输出、电源、电缆接口、语音接口

控制杆：

1. 碳纤维材质（抗压性能是普通钢材的10倍）
2. 嵌套式伸缩设计，线缆内穿设计，强力固定关节
3. 延长杆快速连接设计，可加长至40m
4. 支撑标尺带有弹簧缓冲装置，末端为橡胶球，可有效防抖，增加图像的稳定度

电缆线：

1. 加强型多芯电缆线，一次压模成型
2. 标配长度为10米，可定制加长

标准配置：

序号	配置名称	数量	备注
----	------	----	----

1	主控制器	1	
---	------	---	--

2	探头	1	可选配电动俯仰
---	----	---	---------

3	电缆线10m	1	
---	--------	---	--

4	标准控制杆	1	
---	-------	---	--

5	充电器	1	
---	-----	---	--