钢包车高温电缆

产品名称	钢包车高温电缆
公司名称	名耐特种电缆(江苏)有限公司
价格	80.00/米
规格参数	型号:YVFRGNHP 品牌:名耐 产地:上海
公司地址	高邮市三垛镇工业集中区永富路9号（注册地址）
联系电话	15001743999

产品详情

钢包车抗拉组合电缆。

一、产品特点及用途

本产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。可根据用户及设备需要设计动力、控制、通讯为一体的多芯、多组多用途的组合电缆。

二、产品执行标准

Q/AT2005-8

三、使用特性

1、额定工作电压U0/U为0.6/1KV；

2、电缆导体长期允许的最高工作温度为90℃、180℃；

3、电缆短路时(最长时间不超过5S)最高工作温度250℃；

4、电缆弯曲半径最小不低于电缆实际外径的6倍。

四、基本型号及名称

三、产品结构:

1. 导体:精绞无氧铜丝，符合GB/T3956-2008第五类导体

2.绝缘材料:改性柔软、高绝缘性能弹性体

3.采用双层护套工艺，有效解决卷筒电缆打扭变形、开裂、断芯等问题

4.内护套:高强度弹性体材料

5.加强层:两层护套之间编织抗拉、抗扭防弹丝，有效解决电缆打扭、变形问题。

6.外护套:挤压PUR聚氨酯护套，耐磨、耐弯曲、耐油、耐老化、抗拉、抗扭、耐候性强

电气性能

测试电压:3500V/5min ; 额定电压:600/1000V

固定敷设:-25 ° C至+70 ° C 移动使用:0 ° C至+70 ° C

移动安装下电缆最小弯曲半径:电缆直径（D）的10倍（10xD）

固定敷设下电缆最小弯曲半径:电缆直径（D）的8倍（8xD）

自由使用长度不大于35m运行速度不大于1.6m/s。