

高低温湿热交变试验箱

产品名称	高低温湿热交变试验箱
公司名称	浙江牛盾检测设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	牛盾:牛盾
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区嘉兴总部商务花园63号楼701室-R (注册地址)
联系电话	0573-83173757 18506729229

产品详情

高低温湿热交变试验箱

产品名称：高低温湿热交变试验箱

产品型号:NDTH-225

产品用途：[高低温湿热交变试验箱](#)

最大特点就是试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、汽车零部件、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。

内尺寸：深50高75宽60cm

外尺寸(约)：深105高161宽110cm(注意设备进门及进实验室的尺寸是否合适)

温度范围：-40 ~+150

湿度范围：20%~98%R.H

控制器：德国西门子、韩国三元TIMI880

压缩机：法国“泰康”牌。采用环保冷媒（R23、R404、R507）

温湿度解析精度/均匀度：±0.1 ; ±0.1%R.H./ ±1.0 ; ±3.0%R.H.

温湿度控制精度/波动度：±1.0 ; ±2.0%R.H./ ±0.5 ; ±2.0%R.H.

外部材质：钢板喷塑烤漆

内部材质：SUS 304#不锈钢

保护装置：无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝。

产品特点：

控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。

内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。

长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。

箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。

电源：1 380VAC ± 10% 50/60Hz

符合GB/T5170.5-96

GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9、GB11158、GB10589-89、GB/T10586-89、GB/T2423.1-2001、

GB/T 18287-2000、IEC60068-2-1.1990、IEC60068-2-2.1974

牛盾—品质之盾 致力于帮助您提升产品质量

为世界工业品质发展贡献力量

浙江牛盾检测设备有限公司

嘉兴牛盾检测设备有限公司

高低温湿热交变试验箱牛盾检测设备

手机：18506729229李先生

电话：0573-83173757

0573-83173782

邮箱：niudun_china@126.com

网站：www.niudun-china.com

www.niudun-china.net

