

隧道施工过程中应设置隧道逃生管道800逃生管厂家

产品名称	隧道施工过程中应设置隧道逃生管道800逃生管厂家
公司名称	洛阳市瀍通管业有限公司
价格	1300.00/米
规格参数	品牌:瀍通管业 型号:800mm*30mm 产地:洛阳市
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段康复医院对面向东20米
联系电话	15538517830 15194553488

产品详情

洛阳市瀍通管业有限公司

销售经理：李经理

销售电话：15194553488

销售经理：jikaisuye微同

厂址：洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段

隧道逃生管道特点

隧道逃生管道

隧道施工过程中应设置隧道逃生管道，一旦出现隧道关门塌方事故，隧道逃生管道系统可有效地挽救施工人员的生命，社会效益和经济效益巨大。隧道逃生管道在出现紧急情况的时候可以救援工作赢得宝贵的时间的同时打开一条“生命之路”。

隧道逃生管道技术参数

1. 隧道逃生管道结构特点：高抗冲击强度、柔韧性、高耐磨性、高耐腐蚀性、耐低温、连接方便牢固。
2. 隧道逃生管道单节长度：1.5米/根；3米/根；4米/根；6米/根；可按用户要求。
3. 隧道逃生管道分子量： 250 ± 50 万分子量。
4. 接口形式：抱箍连接，链条连接。
5. 物理力学特性：密度： 0.945 gcm^3 ，拉伸断裂强度 32Mpa，拉伸断裂伸长率 340Mpa，拉伸屈服强度 20Mpa，纵向回缩率 $< 3\%$ （23℃），冲击强度 110 KJm^2 （23℃），摩擦系数：0.07-0.10mm³。
6. 热膨胀系数： 18×10^{-5} 。

隧道逃生管颜色

橘黄色或黑色，逃生管每个洞口配制：30~50米。二级台阶上坡时配制爬坡弯头，组合连接。逃生管移动：逃生管安装好后，需要移动时，需要牵引车随开挖进度向前拖移。新型逃生管的出现，为隧道施工带来了更大的方便，倍受项目经理关注。

单根长度：3米/根或6米/根。连接方式：抱箍连接、链扣连接、承插连接、法兰连接等几种。

隧道逃生管道受到冲击后，石块被弹出，管道几乎没有受到损伤，耐冲击性能良好；钢管在受到冲击后，管道被砸扁，发生永久性形变。从结果中可以看出，超高分子量聚乙烯隧道逃生管道抗冲击性能极高，外力冲击不能使其破裂。而且，其具有很好的韧性和吸收冲击能的性能，受到大石块冲击的过程中，能够吸收大部分的冲击能，减少对管道的破坏。

钢管抗冲击性能不如隧道逃生管道，且其在受到石块砸击之后发生性形变，难以恢复。