

杜邦 PA66 FR70M30V0 BK010

产品名称	杜邦 PA66 FR70M30V0 BK010
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 PA66:FR70M30V0 BK010 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

杜邦 PA66 FR70M30V0 BK010

买真料，找达双塑胶公司，您理想的选择！在激烈的市场角逐中，达双塑胶原料有限公司以诚信为先，服务至上，在质真价优的前提下，如果您需要，我们愿意以诚信的态度，最低的价格，最好的质量与您共同发展。本公司销售产品均为原装进口原料，杜绝一切假冒品。本公司正果渠道进货，价格合理，质量优异！可提供PVC

相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息，欢迎来电洽谈！

PA66 FR70M30V0 BK010美国杜邦总代理 FR70M30V0 BK010 PA66 美国杜邦总代理

优点:阻燃防火高韧性高强度耐磨性高刚性自润滑高硬度耐候性消音性耐热好自熄性抗磨性易加工

无蠕动不霉烂耐老化低翘曲高刚性尺寸稳定减振性好滑动性好绝缘性好耐化学性无毒无臭

耐久性好防紫外线摩擦系数小玻纤加强碳纤加强导电导热

FR70M30V0 BK010 PA66 美国杜邦总代理

我司供应以下产品：

PA66 FR70M30V0 BK010 美国杜邦

用途：其它

特性备注：耐化学性，阻燃

重要参数：密度:1.62 g/cm³ 热变形温度:145

生产厂商：美国杜邦公司

PA66 70G25V0 NC010 美国杜邦

用途：其它

特性备注：玻璃增强，热稳定性好。

重要参数：密度:1.54 g/cm³ 拉伸强度:138 MPa 弯曲强度:190 MPa 弯曲模量:8000 MPa 热变形温度:243

生产厂商：美国杜邦公司

PA66 70G33HS1-L 美国杜邦

用途：其它

特性备注：特性：高强度33%玻纤

重要参数：密度:1.38 g/cm³ 吸水率:0.7 % 拉伸强度:196.1 MPa 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:262 MPa
弯曲模量:8963 MPa 硬度:101 热变形温度:249

生产厂商：美国杜邦公司

PA66 70G25HSLR NC010 美国杜邦

用途：其它

特性备注：抗冻，耐油，耐水解，耐化学性，耐疲劳性，耐油性能，良好的耐老化性能，经润滑

重要参数：密度:1.32 g/cm³ 热变形温度:261

生产厂商：美国杜邦公司

PA66 7026V0F NC010 美国杜邦

用途：其它

特性备注：材料不含磷元素、卤元素或重金属，有较高的热稳定性。

重要参数：密度:1.15 g/cm³ 拉伸强度:89.6 MPa 弯曲模量:3450 MPa 热变形温度:70

生产厂商：美国杜邦公司

PA66 FR7025VOF NC010 美国杜邦

用途：其它

特性备注：半结晶，可加工性良好，无卤，超声波可焊接，磷含量低，有核，经润滑，热稳定，阻燃

重要参数：密度:1.15 g/cm³ 吸水率:1.8 % 断裂伸长率:10 %

生产厂商：美国杜邦公司

介绍:

PA66如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。典型用途

PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

[温馨提示]：由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供报价！

如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至上海达双塑胶公司咨询，我司将有专业技术人员替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！注:25公斤/包起订,量多从优，款到发货。