

# WSB-6注浆机 水泥注浆机 双缸双液活塞式灌浆机

产品名称	WSB-6注浆机 水泥注浆机 双缸双液活塞式灌浆机
公司名称	山东悍博机械设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:悍博 型号:WSB-6型 产地:山东
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际二期C座十六层1602号房
联系电话	2365692 15069709783

## 产品详情

济宁程煤工矿jiningchengmeigongkuangyl

双缸活塞式注浆泵工作原理: 双缸活塞注浆机由传动机构和泵体两部分组成。由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传递至曲轴, 再通过连杆、十字-t使活塞产生往复运动, 齿轮箱为封闭式, 采用飞溅润滑各运动

部分。灰浆由

吸入阀经泵缸压送至空气室

排出, 在空气室上装有泄浆阀及压力安全装置, [灰浆泵](#)

采用了电器自动控制安全装置。当空气压力超过额定工作压力时, 通过控制回路切断主电路电流, 使电机自动停止运转。

双缸柱塞泵的用途: 1、在建筑工程中, 用于垂直及水平输送灰浆泵

2、在冶金钢铁部门中, 用于维修高炉及其他设备。

3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆泵

4、在化工部门中用于输送浆状原料(色浆、涂料)、磁性材料和其他介质。

5、在农田水利工程中, 用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等。

6、在铁路建设中, 用于桥梁、涵洞的灌浆加固。 7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。

8、在火力发电用于输送粉煤灰灰浆。 9、在公路路面维护中, 用于水泥砼路面板底脱空压浆

WSB-6双缸活塞注浆机泵的主要技术参数:灰浆输送量:6m<sup>3</sup>/h 工作压力:6MPa 电动机功率:5.5KW 电动机转速:1440r/min 柱塞缸数:2个 排浆口胶管内径:32mm 进浆口胶管内径:51mm 重量:320kg 外型尺寸(长×宽×高):1592\*480\*940mm