

不锈钢专用乙烯基鳞片防腐涂料

产品名称	不锈钢专用乙烯基鳞片防腐涂料
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

不锈钢专用乙烯基鳞片防腐涂料 { 咨询销售热线：17621355288 }

组 成 由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、引发剂、促进剂、颜料及助剂等组成。

主要特性 扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块块瓦片，又如层层盔甲，形成致密的防渗透层漆膜，对水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质具有优异的抗渗透性；

漆膜坚韧具有优良的附着力，有助于抑制涂层龟裂、剥落现象出现；

涂膜耐磨，硬度高，抗渗透性能好。

用 途 用于电力、冶金、石油化工、化肥等行业的烟道脱硫、各种塔、槽、釜的内衬，整体无缝防腐蚀地坪等。

基本参数 颜色

褐色

光泽

有光

固体份含量

80%

干膜厚度

150 μ m

理论用量

287g/m²

干燥时间（25℃）表干 4h，实干 24h，完全固化7d

表面处理 所有表面必须清洁、干燥且无污染。应按照 ISO8504进行评估和处理。

裸钢 清洁度：喷砂处理至Sa2.5级（ISO8501-1：1998）。根据暴露情况，亦可

用动力工具清洁，最低St3级，无氧化皮（ISO8501-1：1988）。

涂有车间底漆的钢材 清洁、干燥和完好的经认可的车间底漆。

涂有油漆的表面 清洁、干燥和完好的配套底漆，请咨询我公司技术部。

其它表面 该产品用于其它底材，请咨询我公司技术部。

。