高温手动灰渣阀

产品名称	高温手动灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

高温手动灰渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。　高温手动灰渣阀主要特点及用途：
1．结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。　2．密封采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。　3．采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。　4．驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。

高温手动灰渣阀适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工、制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

高温手动灰渣阀特点：

能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000°C左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的阀门。

高温手动灰渣阀主要性能规范：

公称压力（MPa)

壳体试验（MPa)

密封试验（MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

≤1000℃≤1000℃

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

高温手动灰渣阀主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

高温手动灰渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

4-M16

180

80

46

195

160

135

390

4-M16

220

100

52

215

180

155

440

8-M16

220

125

56

245

210

185

510

8-M16

230

150

56

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

360

300

78

440

400

368

960

12-M20

400

350

78

500

460

428

1110

16-M20

400

400

102

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

840

800

2150

24-M27

600