

法迤蜡业直供白色60费托蜡颗粒 分散稳定性好

产品名称	法迤蜡业直供白色60费托蜡颗粒 分散稳定性好
公司名称	江苏法迤蜡业有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:法迤蜡业 型号:60# 产地:江苏徐州
公司地址	江宁区东山街道万安西路59号3#楼116室
联系电话	025-52158836 18661200016

产品详情

产品描述：

费托蜡是将CO和H₂通过费托工艺合成的类似石蜡结构的直链烷烃物质，具有高熔点，极低的熔融粘度以及出色的爽滑性特点，在众多应用领域有着优异的表现。

一、技术指标：

- 1、凝固点ASTM D-938: 60
- 2、渗透IP376@65 5
- 3、粘度ASTM D-445:cst@130 5max
- 4、颜色ASTM D-156 白
- 5、针入度IP 376/0.1mm 20max
- 6、含油量ASTM D 721 6%

二、用途及使用范围：

- 1、塑料行业：费托蜡可以应用到塑料加工中，如注塑、挤出以及造粒行业。

用在色母粒和改性塑料行业，在混料时有助于填料的分散和出色滑爽性。用作PVC的外润滑剂时，低黏度能提高产品的生产速度，在混料时有助于颜填料的分散，特别在高粘度体系的挤出中有较好的应用，比普通PE蜡添加量少40~50%，而且能显著提高制品表面光泽。在使用浓色母粒时，可以有效地润湿颜料，降低挤出粘度。

2、油墨和涂料：当以微粒状粉末使用在油墨涂料中，可以提高应用材料的耐磨性和抗皱性。在加入粉末涂料树脂，在挤出过程中起润滑作用，可降低螺杆扭矩，减少能耗提高生产效率。

3、热熔胶：是EVA热熔胶的最佳选择之一。

高熔点的费托蜡能够提高胶粘剂的耐热性和快干性。

在胶粘剂应用中，费托蜡表现出的特点是：

- (1)、无污染，可直接使用在食品接触的热熔胶行业。
- (2)、在高温时粘度低，增强对粘结表面的浸润度。
- (3)、较高的凝固点，能够提高热熔胶的耐热性。
- (4)、针入度小，可以提高热熔胶的强度。
- (5)、碳分布范围比较窄，开口时间比较小，快干性好。