

# 电容式限位检测Liquipoint FTW23

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电容式限位检测Liquipoint FTW23       |
| 公司名称 | 深圳市仪达智能科技有限公司电子商务部            |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 深圳市南山区沙河西路3011号白沙新兴产业园1栋5P区   |
| 联系电话 | 0755-26508899-828 15813720797 |

## 产品详情

电容式限位检测Liquipoint FTW23，现货供应：FTW23-AA4MWVJ，FTW23-AA4NWXJ经济高效的限位开关，用于水基液检测，FTW23符合所有国际卫生型要求，针对食品行业设计和制造。专门设计用于无粘附液体介质的应用场合。1、高效-使用经济-通过测试磁体进行功能检查2、简便-无需标定或调节-无需使用特殊工具，即插即用3、优势-紧凑型结构设计，安装简便，即使在狭小空间中或难于操作的场合中也能简便安装-耐CIP和SIP清洗 - 最高防护等级为IP69-无需针对每种介质单独进行调节-通过LED显示进行现场功能检测4、应用领域适用于在储罐、混合容器和管道中使用适用于水基液或介电常数> 20的介质-过程连接：螺纹-温度：-20...+100 ° C (-4...+212 ° F)；CIP/SIP：max. 135 ° C (275 ° F)，1 h内-压力：-1...16 bar abs (-14.5...232 psi)-卫生型认证特征和规格液体限位检测

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 测量原理               | 导电性                                                                             |
| 特点/应用特性            | 用于在水基液体中的紧凑型点级开关<br>CIP和SIP适用                                                   |
| 电源/通信              | 10...30 V DC                                                                    |
| 环境温度               | -40 ... 70 ° C-40 ... 158 ° F                                                   |
| 过程温度               | Standard: -20 ... 100 ° C<br>Cleaning: -20 ... 135 ° C for 1h-4 ... 275F for 1h |
| 过程绝压/最大过压界限        | Vacuum ... 16 bar<br>Vacuum ....232 psi                                         |
| 接触介质部件             | Sensor: 316L<br>Sensor isolation: PEEK                                          |
| 过程连接               | Thread G1, G1/2, G3/4, M24                                                      |
| 输出                 | DC PNP                                                                          |
| 证书和认证              | CSA C/US                                                                        |
| Design approvals   | EN 10204-3.1                                                                    |
| Hygienic approvals | 3A, EHEDG                                                                       |
| 可选项                | 焊接接头，卫生过程连接的工艺适配器                                                               |
| 应用局限               | 导电泡沫被识别为一种液体                                                                    |

FTW23-AA4MWVJ 定货代码[AA] 认证: 非防爆场合[4] 电源; 输出: 10-30VDC; 3线 PNP[M] 电气连接: 插接头 M12, IP65/67 NEMA 类型 4 Encl.[WVJ] 过程连接: 螺纹 G1/2, 316L 安装 >过程连接 护套

卫生型FTW23-AA4NWVJ 定货代码[AA] 认证: 非防爆场合[4] 电源; 输出: 10-30VDC; 3线 PNP[N] 电气连接:  
插接头 M12, IP66/68/69KNEMA 类型 4/6P Encl.[WVJ] 过程连接: 螺纹 G1/2, 316L 安装 >过程连接 护套  
卫生型