

IHF系列氟塑料耐腐蚀泵

产品名称	IHF系列氟塑料耐腐蚀泵
公司名称	淄博捷优泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇大海眼
联系电话	0533-4680598 13355271111

产品详情

一. 产品简介

IHF单级单吸式氟塑料化工离心泵(简称IHF离心泵)是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计,采用龟甲网衬里专利技术制造,和其它同类泵相比具有衬里防脱落、防开裂的优点。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式机械密封,其密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固,以增强泵的耐压性。实际使用显示,该泵具有耐腐蚀、耐温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严密可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。和同材质全塑型防腐泵相比,更具有抗蠕变性、安装性能及抗热变形性能好的优势。

该泵规格齐全,共有150个规格,居同行业之先。输送流量范围为:3~1000m³/h,使用温度为:-20~110℃。目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、有色金属冶炼中的电解液输送及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织、冶炼、钛白粉、盐化工、钾复肥等众多行业。可长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损,是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。

二. 产品选型与标识

2.1 型谱图2.2 选型标识

序号 型号 转速(r/min) 流量(m³/h) 扬程(L/S)(m) 效率(%) 功率(KW) 气蚀余量(m) 轴功率 配备电机(NPSH)rm1 IHF25-20-12529003.20.8920520.340.752.22 IHF25-15-25029001.60.4475211.5642.53 IHF40-25-14029006.31.7525620.691.12.54 IHF40-25-25029006.31.7575284.65.52.55 IHF50-40-12529007.52.0823431.092.2212.53.4720511.332.22154.718491.52.22.56 IHF50-40-12514503.751.045.75360.160.556.31.745450.190.5517.52.084.5440.210.557 IHF50-40-16029007.52.0834.5332.133212.53.4732462.3732154.1730502.4532.58 IHF50-40-16014503.751.048.6290.30.5526.31.748400.340.5527.52.087.5430.360.552.59 IHF50-40-20029007.52.0851.8283.785.5212.53.4750294.365.52154.1748434.565.52.510 IHF5

0-40-20014503.751.0412.9230.570.756.31.7412.5330.650.7517.52.0812360.680.75111HF50-40-250290012.53.4782231
2.14152205.55803412.82152.5256.9478.53913.7153.2121HF50-40-25014506.31.7420.5172.073102.7820272.023112.53.
4719.6312.153131HF65-50-1252900154.1721.3471.853256.9420622.232308.3318.6632.43141HF65-50-12514507.52.08
5.4440.250.5512.53.475550.310.551.2154.174.5560.330.55151HF65-50-1602900154.1734.2443.185.52256.9432573.825
.52308.3330594.155.52.5161HF65-50-16014507.52.088.55390.450.7512.53.478510.530.751.2154.177.552.50.580.75171
HF65-50-2002900154.1753.2415.37.52256.9450526.557.52308.3347.653.57.277.52.5181HF65-50-20014507.52.0813.3
350.781.112.53.4712.5460.931.11.2154.1711.947.51.021.1191HF80-65-1252900308.3323.2603.165.535013.920693.955.
536016.717.6674.295.54201HF80-65-1251450154.175.8540.440.752.5256.945640.530.752.5308.334.4620.580.753211H
F80-65-1602900308.3336575.167.525013.932676.57.52.36016.728.4657.147.53.3221HF80-65-1601450154.179500.741.
5256.948620.881.51.4308.337.2620.951.5231HF80-65-2002900308.3355.2538.51525013.9506310.8152.56016.745.2621
1.9153.2241HF80-65-2001450154.1713.5441.252.22256.9412.5571.492.22308.3311.5581.62.22.5251HF80-65-2502900
308.33845213.2225013.9805717.3222.46016.7755920.7722261HF80-65-2501450154.1721491.753256.9420532.2731.43
08.3318.8562.743271HF100-80-12529006016.724675.861110027.820787113.212033.316.5747.2811281HF100-80-1251
450308.336640.771.55013.95750.911.51.86016.74710.921.5291HF100-80-16029006016.7376010.1153.810027.8327311
.9154.312033.3287312.5155301HF100-80-1601450308.339.25581.32.235013.98691.582.23.46016.77681.682.23.7311H
F100-80-20029006016.7566314.5223.410027.8507218.9223.912033.3447120.3225.2321HF100-80-2001450308.331460
1.915.52.55013.912.5682.55.52.56016.711632.855.53331HF100-80-25029006016.7885725.237310027.8806832373.612
033.3746736.1374.5341HF100-80-2501450308.3322503.65.52.55013.920634.35.52.56016.718.5644.75.53351HF125-10
0-180290012033.3616829.3454.520055.6507735.445524066.7417038.3455.8361HF125-100-18014506016.715.3643.897
.52.510027.812.5734.667.52.912033.310.3665.087.53.6371HF150-125-160290020055.6326228.130381HF150-125-1601
45010027.88583.85.5391HF150-125-160290030083.3326043.645401HF150-125-160145015041.78565.87.5411HF150-
125-180290020055.6456239.545421HF150-125-180145010027.812605.47.5431HF150-125-180145020055.6125611.71
5441HF150-125-200290020055.6507237.855451HF150-125-200145010027.8127212.115