

养猪场污水处理便宜设备

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 养猪场污水处理便宜设备 |
| 公司名称 | 潍坊中能美亚环保设备有限公司 |
| 价格 | 112000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区) |
| 联系电话 | 18663629262 |

产品详情

养猪场污水处理便宜设备

潍坊中能美亚

设计依据

- 1、废水排放执行出水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准；
- 2、恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准；
- 3、噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的II类区标准；
- 4、废渣排放执行《工业“三废”排放试行标准》（GBJ-73）中的相应规定；
- 5、污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）中的有关规定。

产品介绍：

潍坊中能美亚环保设备有限公司研发生产的SC系列一体化屠宰污水处理设备是以气浮+厌氧+好氧生物法达到净化水质的，该工艺具有良好的反硝化脱氮功能,水力条件好,抗冲击负荷强,生物浓度高,可适合世代时间较长的消化菌生长(在相同运行条件下,生物膜系统处理效果优于活性污泥系统)，得以净化水质。

设备组成：

水解酸化池+二级接触氧化池+沉淀池+消毒池

处理流程：

格栅 化粪池 隔油池 调节池 气浮机 SC系列屠宰污水处理设备 消毒后排放

预处理阶段经格栅（网）去除污水中的毛、皮、浮渣和大颗粒悬浮物后自流入隔油池，

去除大部分油脂和泥砂后进入调节池，经调节池调节水质水量后，并保证后续处理设施的正常运行；

深度处理阶段调节池的水经泵提升至气浮机，先期去除水中悬浮物（ss），去除率达90%以上，出水进入SC系列设备，SC系列设备由（水解酸化池、二级接触氧化池、沉淀池、消毒池组成），污水在水解酸化池进行酸化处理，通过厌氧菌将大分子有机物转化成低分子有机物；经水解酸化池流入接触氧化池进行生化反应后再进入沉淀池，出水经过滤消毒达标排放。

养猪场污水处理便宜设备

设备特点：

- 1、潍坊中能美亚环保设备有限公司研发的一体化设备工艺成熟，产泥量小，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定；
- 2、填料面积大，微生物易着床，提高对有机物去除，使得出水稳定可靠；
- 3、前期处理效果好，减少后续污水处理负荷；
- 4、沉淀的效果好想，出水水质达标；
- 5、污水的消毒率达到99%以上；
- 6、出泥量小，系统运行的稳定可靠，操作简便；
- 7、构造方式独特，减少气体扩散；
- 8、后期运行管理简单，可根据实际情况随时调整状态，达到出水效果；
- 9、污染指标的去除效率高，BOD去除率在84%~91%，出水各项指标达到国家排放标准；
- 10、能够处理行业污水及相似污水；
- 11、地埋式，节约占地面积。

适宜范围：

动物屠宰企业、肉类加工厂、小型生鲜屠宰加工场等

地埋式污水处理设备注意事项:

- (1)设备安装之处必须保证下雨不积水;
- (2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下;
- (3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的);
- (4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。

8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。

9、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。

在高度商业化的现代社会中,对于企业而言,诚信是一块金字招牌,是企业的基础和生命线。只有实现诚信基础上的客户认同感,企业才能长期受益。企业的诚实守信日积月累就能形成良好信誉,在生意往来中处于有利地位,成为扩大交往、促进合作、走向成功的通行证。

小型污水处理装置的特点1.1 要求对于小型污水处理装置的要求,在很多方面甚至高于大型或者中小型污水处理厂。小型污水处理装置可能面临的特殊情形:

养猪场污水处理便宜设备环保水处理是在软性填料和半软性填料的基础上发展而成的,它兼有两者的优点,是两者结合的产物。其结构是将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在环的环圈上,使纤维束均匀分布;内圈是雪花状塑料枝条,既能挂膜,又能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。特点:具有散热性能高,阻力小,布水、布气性能好,易长膜,又有切割气泡作用。用途:用于污水、废水处理工程,配套于接触氧化塔、氧化池氧化槽等设备,是一种生物接触氧化法和厌氧发酵法处理废水的生物载体。