

# WDZA-HDKYJYP2阻燃A级控制电缆

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | WDZA-HDKYJYP2阻燃A级控制电缆    |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂              |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 河北廊坊大城毕演马工业区             |
| 联系电话 | 0316-5960132 15932637551 |

## 产品详情

WDZA-HDKYJY 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆

一.产品用途WDZA-HDKYJY电缆适用于核电站额定电压 $U_0/U$ 为300/500V核电站传感器和电气机柜测量连接。二.技术规格1) 电缆导体长期允许工作温度不大于90 时, 电缆的鉴定寿命不少于40年。2) 成品电缆应符合GB/T18380.3标准中规定的A类成束燃烧试验要求。3) 电缆成品电缆烟密度: 透光率不小于70%。4) 耐辐射性能:  $25 \times 10^4$ Gy5) 无卤性: 非金属材料在燃烧时, 逸出气体的酸度(以PH值表示) 应大于4.3; 电导率不大于  $10 \mu S/mm$ 三.产品型号

型号

销售订购电话: 0316-5960132 : 手机: 15932637551

名称WDZA-HDKYJY 核电站用铜芯交联聚烯烃

绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYJ 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYP 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏蔽聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYJP 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏蔽交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYP2 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYJP2 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘铜带屏蔽交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJY23 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJY24 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘钢带铠装交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJY33 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJY34 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制电缆WDZA-HDKYJYR 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆WDZA-HDKYJYJR 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆WDZA-HDKYJYRP 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏蔽聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆WDZA-HDKYJYJRP 核电站用铜芯交联聚烯烃绝缘编织屏蔽交联聚烯烃护套无卤低烟阻燃A级控制软电缆