

# DVV 3X16耐寒耐低温电缆

产品名称	DVV 3X16耐寒耐低温电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

### DVV耐寒电缆-DVV 3\*16耐低温电缆【简单介绍】

耐低温电缆是指电缆在使用过程中在严寒地区使用电缆的柔软度和使用性能都不会发生变化。耐低温电缆分-15度 -40度 -60度 -200度 使用，前几个一般是分地区的使用户外环境。-200度一般是在特定场合使用。

### 【详细说明】

耐低温电缆使用场合长期低温严寒地带东北/内蒙新疆等地使用设备有风力发电太阳能污水电子安防监控石油冶金矿产野外勘探等低温防冻耐寒温度等级有-30度-40度-60度-80度不等。型号包括：DVV-B DVV-W DVVP-B-W-F 等。低温耐寒电缆 PUR聚醚类外护套控制电缆，抗水解，耐油，耐磨，抗撕裂耐低温电缆应用范围：聚醚电缆高柔耐低温电缆使用于冷冻设备东北项目高寒地带移动使用耐油耐水性能极佳。电缆特性抗酸碱，水解，耐油，耐老化，耐日照。电缆结构导体材料：无氧铜丝精绞成束。导体结构：符合UL VDE标准。芯线绝缘：PVC混合物。芯线标识：多芯单色标号使用带一根黄绿线，单芯分色使用。绝缘线绞合：短距离成缆绞合。外护套：TPE聚醚。技术指标固定安装最小弯曲半径：4×电缆外径。移动安装最小弯曲半径：8×电缆外径。耐低温电缆温度范围：-50 ~ +105 。工作电压：300/500V .450/750测试交流电压：3000V.耐低温电缆执行标准：符合VDE、GB，UL.

	????	??	?????mm2	??????mm	?
1	DRVV	2×0.75	0.75	5.5	
2	DRVV	3×0.75	0.75	6.1	
3	DRVV	4×0.75	0.75	6.7	
4	DVVR	5×0.75	0.75	7.5	
5	DVV	2×1	1	6	
6	DVV	3×1	1	6.4	
7	DVV	4×1	1	7	
8	DVV	5×1	1	8.1	