

NH-KVVP2-22耐火控制电缆

产品名称	NH-KVVP2-22耐火控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

NH-KVV、NH-KVVP、NH-KVVP2-22耐火控制电缆 产品标准及适用范围： 该系列电缆采用国家标准GB/T9330-2008进行生产，该标准等效采用国际电工委员会标准IEC227-5-79，电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合用。使用特性：www.zsdianlan.com 电缆的敷设温度不低于0 ；正常工作时PVC绝缘导体长期允许工作温度为70 ；XLPE绝缘导体长期允许工作温度为90 ，推荐的允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍。产品型号详细介绍：

Type	Description	NO. Of core	Cross -section area	
ZR-KVVKNH-KVV	ZR-,NH-Copper core pvc insulated and sheathed control cable	2-10	0.75~2.5 4~6 10	
ZR-KVVPKNH-KVVP	ZR-,NH-Co pper core pvc insulated and sheathed braided-shield control cable	2-10	0.75~2.5 4~6 10	
ZR-KVVP2KVVP2NH-KVVP	ZR-,NH-Copper core pvc insulated and sheathed copper-tape-shield control cable	4-10	0.75~2.5 4~6 10	
ZR-KVVP2-22KVVP2-22NH-KVVP2-22	ZR-,NH-Copper core pvc insulated and sheathed steel tape armored control cable	4-10	0.75~2.5 4~6 10	
ZR-KYJKYJVNH-KYJV		2-10	0.75~2.5 4~6 10	

