

# LW3-12KV柱上六氟化硫断路器

产品名称	LW3-12KV柱上六氟化硫断路器
公司名称	江西特锐德电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压:12KV 额定电流:630A 净重:185KG
公司地址	江西省九江市共青城市工业大道以西、北纬三路以南（九江弘立置业有限公司内）（注册地址）
联系电话	13176666896

## 产品详情

LW3-12KV柱上六氟化硫断路器产品简述：

LW3-12KV柱上六氟化硫断路器是我公司新一代产品，比原有的LW3老型功能功能齐全，性能安全可好。开关结构紧凑，布局合理，各项检测均符合国网一二次融合要求；采用统一参数的保护CT、零序CT和零序电压传感器，具有测量范围宽，测量精度高，可靠性高的特点，模拟量齐全便于准确判定线路各种故障。

## LW3-12KV柱上六氟化硫断路器使用条件：

周围空气温度：-40 ~ +40 ；

海拔高度：不超过3000m；

周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染，污秽等级： 级；

风速不超过34m/s（相当于圆柱表面上的700Pa）；

来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的；

在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.10kV。

LW3-12KV柱上六氟化硫断路器执行标准：

GB 1984-2014 《高压交流断路器》

GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB 20840.1-2010 《互感器 第1部分：通用技术要求》

GB 20840.2-2014 《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》

**LW3-12KV柱上六氟化硫断路器主要参数：**