

医院消毒供应室专用手术室器械干燥柜 器械快速干燥箱

产品名称	医院消毒供应室专用手术室器械干燥柜 器械快速干燥箱
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ 容积:300L/400L/500L/600L
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

产品详情

医用干燥柜是我公司最新开发的一种大容量综合医用干燥设备，主要能满足医院的各类腔镜、显化瓶、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉导管、换药管、各种盘子，圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的干燥指标外形美观，操作简单灵活。干燥温度设置范围常温~90℃，干燥时间设置范围1-99min，用户可根据需求自由设置，该设备具有单门和双门两种规格。本干燥柜改变了进风系统结构，强制热风送风循环(顶部出风，底部排风)，彻底解决了同类产品中以干燥导管类为主，干燥托盘内器械时下部干燥慢且干燥不彻底的问题。本设备采用相互独立的开放程序，真正实现了既可以作为干燥导管类的专用干燥柜，又可以作为干燥导管类、器械类的通用干燥柜，是一款性价比非常高的设备。

配置优势：

- 1.内胆及外壳均采用304优质不锈钢
- 2.进口高压风机，噪音低，风力强
- 3.双温控制、超温保护、过压保护、漏电保护、运行安全。
- 4.双开门大视窗中空钢化玻璃门可随时观察内部情况，
- 5.精确的温控系统，可将温度误差控制在±1℃以内。烘干温度:：室温-135度可调，一般建议65-75度最佳；

6.烘干时间：0—99min可调；

7.温度控制办法：设定温度提前10min进入计时，计时时间按温度度和升温速度，由电脑倍率计算，分别按3.5/1 2.5/1 1.5/1 1/1；

8.搁架9层；

9.内外材质均为优质304不锈钢；

10.全电脑自动控制，无需专人看管，结束自动报警；

11.双门中空玻璃，双层不锈钢，内含保热层；

12.双侧进风，保证内部恒温无死点；

13.超大玻璃，可以看清内部每一处；

14.空气过滤功能，保证干燥柜内的空气质量，能有效的防止二次污染

15.电源220V 50Hz

16.进口高压风机，风速高，保证低温快速的干燥效果，避免了以往靠温度烘干的传统干燥模式，保证空气的质量，环保。

17.加宽的外观，保证操作人员使用方便，并且有效的避免了干燥柜控制器在顶部温度过高容易引起故障率高的毛病。

18.液晶显示工作流程。