优质圆锥滚子轴承30308 (7308E)

产品名称	优质圆锥滚子轴承30308(7308E)	
公司名称	聊城市瑞祥冶金轴承有限公司	
价格	14.00/套	
规格参数	品牌:哈尔滨 型号:30308 旧型号:7308E	
公司地址	中国 山东 聊城市 山东临清烟店工业园	
联系电话	86 0635 2105519 15224229285	

产品详情

品牌	哈尔滨	型号	30308
旧型号	7308E	类型	圆锥滚子轴承
内径	40 (mm)	外径	90 (mm)
厚度	23	重量	0.747
保持架及其材料	F1碳钢	使用特性	高速
用途	汽车转向系统	滚动体列数	单列
滚道类型	直线滚道	样品或现货	现货

圆锥滚子轴承的定义 圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安 装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中。圆锥滚子轴承可以承受大的径向载荷和轴向载 荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要另一个与之对 称安装的圆锥滚子轴承。 圆锥滚子轴承中用量最多的是单列圆锥滚子轴承。在轿车的前轮轮毂中,近年 来也用上了小尺寸的双列圆锥滚子轴承。四列圆锥滚子轴承用在大型冷、热轧机等重型机器中。 单列圆 锥滚子轴承有一个外圈,其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成一个内圈组件。外圈可以和内圈组 件分离,按照iso圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定,任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件 应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合iso492(gb307) 规定外,内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。 通常,单列圆锥滚子轴承 外圈滚道的圆锥角在10°~19°之前,能够同时承受轴承向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大,承受 轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承,后置代号加b,锥角在25°~29°之间,它可承受较大的轴向 载荷。另外,单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。 双列圆锥滚子轴承的外圈(或内圈)是一个整体。两个内圈(或外圈)小端面相近,中间有隔圈,游隙是靠隔圈的厚薄来调整的, 也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。 圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联 合载荷。轴承承载能力取决于外圈的滚道角度,角度越大承载能力越大。该类轴承属分离型轴承,根据 轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整 ;双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定,不须用户调整。 圆锥滚子轴承有圆

锥形内圈和外圈滚道,圆锥滚子排列在两者之间。所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。 这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合(径向与轴向)负荷。轴承的轴向负荷能力大部分是由接触 角 决定的; 角度越大,轴向负荷能力就越高。角度大小用计算系数e来表示;e值越大,接触角度越 大,轴承承受轴向负荷的适用性就越大。 圆锥滚子轴承通常是分离型的,即由带滚子与保持架组件的内 圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈(外圈)分开安装。

圆锥滚子轴承广泛用于汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业。