

# 岩棉卷毡厂家直销报价

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 岩棉卷毡厂家直销报价                        |
| 公司名称 | 廊坊益腾节能科技有限公司                      |
| 价格   | 280.00/立方米                        |
| 规格参数 | 导热系数:0.036<br>使用温度:600<br>产地:河北大城 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县王演马村66号                  |
| 联系电话 | 0316-5960090 18733639248          |

## 产品详情

### 岩棉卷毡报价

河北兴达保温材料有限公司产品已行销到全国各地。在激烈的市场竞争中，公司始终坚持“以人为本、与时俱进、开拓创新、技术、品质保证、诚信守诺、用户满意”的方针，不断改进创新，提升自己。我们深信：河北兴达的明天将更加美好，更加辉煌！公司全体员工欢迎各界人士的光临。

### 服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

岩棉毡是用玄武岩、白云石、矿渣、焦炭，冲天炉融化成液体，通过离心机经高速离心棍甩丝，经鼓式集棉机补集纤维，经摆锤的逐层叠铺，纤维打褶，达到一定厚度和层数，进入固化炉，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。

岩棉毡具有不燃、防火、防害虫、耐腐蚀、不含石棉、化学性能稳定，为绿色环保产品，对人体及环境无害，易于搬运与运输，维护费用低。岩棉毡单面加固网孔1寸（25mm）的金属丝网，其牢固的约束力保证岩棉不会有任何的撕裂和破坏。

岩棉卷毡主要用于大型管道、容器、储罐、锅炉、输送管路的保温、隔热、隔音、消音等。

### 技术指标

岩棉卷毡纤维平均直径 $\mu\text{m}$ :<6。容重 $\text{kg}/\text{m}^3$ :60—100。导热系数(常温) $\text{w}/\text{m}\cdot\text{k}$ :0.030-0.044。燃烧性能:A级不燃。憎水性%:98。使用温度 : -120---600。