

河北衡水厂家玻璃钢缠绕管道夹砂管道

产品名称	河北衡水厂家玻璃钢缠绕管道夹砂管道
公司名称	衡水帮洁环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区滏兴国际园小区5号楼3单元1411号
联系电话	15030845131

产品详情

我们的地址：河北省衡水市桃城区滏兴国际园小区5号楼3单元1411号电话：联系手机：15030845131
期待您的咨询

[厂家直销玻璃钢](#)

缠绕管道夹砂管道、电缆保护管。玻璃钢缠绕管道具有耐化学腐蚀，使用寿命长等特点，玻璃钢具有特殊的耐化学腐蚀性能，其管道制品适合输送各种酸、碱、盐及有机溶剂等不同介质，具有优良的物理力学性能。玻璃钢管材料的比重通常为1.8-2.1g/cm³，约为钢材的1/4--1/5，比钢材、铸造铁和塑料等的比强度都高。水力特性是玻璃钢管道的主要特性之一，水力特性优异意味着流体压头损失小，可以选用较小的管径或功率较小的输送泵，从而减少管线工程初期投资、节约电能，降低运行成本。产品特点：1、优良的力学性能玻璃钢管道比重小（1.82.1g/3）强度高（300MPa），其比强度远大于钢管和铸铁管，由于在管壁中间层加入树脂砂浆，大大提高了管道刚度，适应在各种土壤环境及海底铺设。2、水力性能优玻璃钢管道内表面十分光滑、摩擦阻力小（ $\lambda < 0.0084$ ），能明显减少沿程压力损失、增大流量，在相同流量的情况下，可以选用较小的管径或功率较小的输送泵，从而降低了工程初期投资、节约能耗（降低运行成本）。3、可设计性好，适应范围广可以通过改变选材、缠绕角和铺层的设计以适应不同的工作压力、介质、刚度（或埋设深度）要求，从而制成不同压力等级和特殊性能的玻璃钢管道。4、防污，无毒光滑的内壁不结垢、不滋生藻类等微生物，对水质无二次污染。通过选用食品级树脂制作的管道可以用于输送饮用水。5、接头少，密封性好玻璃钢管道单根长度一般为12米，采用双“O”型密封圈承插连接，每个接口均可试压，密封可靠。6、重量轻，易于运输、安装玻璃钢夹砂管道重量仅占同规格、同长度球墨铸铁管的1/4，水泥管道的1/10。运输装卸方便，安装效率高、成本低。