风扇烧机监控系统/杰测 FBT256 崩应

产品名称	风扇烧机监控系统/杰测 FBT256 崩应
公司名称	东莞市杰创电子测控科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:杰测 型号:FBT256 测量范围:0～60V
公司地址	中国 广东 东莞市 石碣镇桔州第二工业区铭华路8号
联系电话	0769-86366899 13556723376

产品详情

产品说明： 一1风扇监控容量：256 PCS 2. 风扇最大电流：2A 3
测试项目：电流，转速实时读取，PWM实时控制 4
ON/OFF：每4PCS风扇可程序设定ON/OFF循环时间间隔及运行总时间 5
不良品指示：显示器显示，控制板指示灯 6 输入电源：AC220V 50Hz 7
可程控带电压补偿电源：15V100A电源, 纹波及噪声小于5mVrms，详情参见其说明 8
控制机柜：含工控机、LCD显示器、程控电源、辅助电源 9
恒温机柜：含温控器、20PCS控制板等二 综合测试规格 1 DC风扇测试电气规格：
DC风扇电流：0～2A DC风扇电压： 0～15V
DC风扇转速：100~30000RPM(四极),100~15000RPM(八极) 转速测量精度:
±30rpm/min 风扇PWM控制：占空比：0%～100%程控连续任意调制，最小调节量为1%频率：
1kHz~100kHz程控连续任意调制，可调精度1Hz高电平：5V低电平：+-0.2V Test Time: 0~9999sec, unit=1s
ec 测试精度：RPM，Amp，电压<0.2%2. DC风扇监控项目及功能 RPM，Amp自动量测 PWM机种
可按不同占空比分段测试 SPC统计分析：存储测试数据及测试数据数据分析 测试数据EXCEL格式输
出：记录每个风扇每段的电流，转速 测试结果显示器屏幕显示，同时每个风扇有FAIL灯指示3. 控制
板 10PCS 每个控制板监控风扇容量：16PCS 监控单体风扇电流：2A max/PCS 过流保护: 2.5
A/PCS OP/FG反向保护功能 风扇电源滤波 PWM信号源（一个） 不良品红色指示灯指示 工作温
度： 35～70度4. 工业电脑 1 PCS 显示器：22 INCH 电脑：双核 CPU, 500G HDD, 2G
内存,键盘，鼠标 工作温度： 0～40度 电源： AC220V，350W max 操作系统：WinXP简体中文版

三电源控制

主要功能	

输入电压	220Vac/50Hz
可操作电压范围	200-240Vac
输出电压范围	0-15V
输出电流范围	Max: 100A
电压负载稳定性	小于0.1V
显示	3英寸LCD显示屏及LED背光灯
电压显示误差	小于+0.1%+5digit
电流显示误差	小于+0.1%+5digit
最小分辨率	电压：0.01V；电流：0.1A；功率：0.1W
纹波及噪声	小于5mVrms
散热方式	自动温度控制风扇冷却
保护功能	过温保护\接线错误保护（显示接错），过流保护（CC灯亮），突波防护
远程电压补偿功能	最高补偿电压每线2V
通讯接口控制	RS485
尺寸	450（W）*130（H）*500（D）mm