

电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

产品名称	电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

PC/ABS T45 德国拜耳公司 物性数据

原料描述部分	规格级别：	通用品级	外观颜色：
	用途概述：		---
	备注说明：		标准和电镀品级

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	密度	---	ISO 1183
物理性能	螺旋线流动长度	260 , 2x8.7mm	---

	熔融指数	260	ISO 1133	
	成型收缩率	500bar	ISO 2577	
机械性能	流动方向	500bar	ISO 2577	
	垂直流动方向	500bar	ISO 2577	
	拉伸模量	1mm/min	ISO 527	
	拉伸强度	50mm/min	ISO 527	
	屈服应力	50mm/min	ISO 527	
	屈服应变	50mm/min	ISO 527	
	断裂点伸长率	50mm/min	ISO 527	
	IZOD冲击强度	23	ISO 180-1U	
	IZOD冲击强度	-30	ISO 180-1U	
	IZOD缺口冲击强度	23	ISO 180-1A	
IZOD缺口冲击强度	-30	ISO 180-1A		
电气性能	相对介电常数	100HZ	IEC 250	
	相对介电常数	1MHZ	IEC 250	
	损耗因子	100HZ	IEC 250	
	损耗因子	1MHZ	IEC 250	
	体积电阻率	---	IEC 93	
	表面电阻率	---	IEC 93	
	介电强度	---	IEC 243-1	
	抗电弧径迹性	溶液A	IEC 112	
	加工性能	模具温度	---	ISO 294
		熔体温度	---	ISO 294
注射速度		---	ISO 294	
热性能		热变形温度	1.80MPa	ISO 75
	热变形温度	0.45MPa	ISO 75	
	维卡软化温度	50N;50K/h	ISO 306	
其它性能	线性热膨胀系数	23至55	ASTM E 831	
	流动方向	23至55	ASTM E 831	
	垂直流动方向	23至55	ASTM E 831	
	吸水性	23 饱和吸水	ISO 62	
	吸湿性	23 /50%相对湿度	ISO 62	