电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

产品名称	电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS电镀级PCABS

PC/ABS T45 德国拜耳公司 物性数据

①原料描述部分

规格级别：	通用品级	外观颜色：
用途概述：		---
备注说明：		标准和电镀品级

②原料技术数据

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	密度	---	ISO 1183
物理性能	螺旋线流动长度	260℃，2x8.7mm	---

	熔融指数	260°C	ISO 1133
	成型收缩率流动方向垂直流动方向	500bar500bar	ISO 2577ISO 2577
机械性能	拉伸模量	1mm/min	ISO 527
	拉伸强度	50mm/min	ISO 527
	屈服应力	50mm/min	ISO 527
	屈服应变	50mm/min	ISO 527
	断裂点伸长率	50mm/min	ISO 527
	IZOD冲击强度	23°C	ISO 180-1U
	IZOD冲击强度	-30°C	ISO 180-1U
	IZOD缺口冲击强度	23°C	ISO 180-1A
	IZOD缺口冲击强度	-30°C	ISO 180-1A
电气性能	相对介电常数	100HZ	IEC 250
	相对介电常数	1MHZ	IEC 250
	损耗因子	100HZ	IEC 250
	损耗因子	1MHZ	IEC 250
	体积电阻率	---	IEC 93
	表面电阻率	---	IEC 93
	介电强度	---	IEC 243-1
	抗电弧径迹性	溶液A	IEC 112
加工性能	模具温度	---	ISO 294
	熔体温度	---	ISO 294
	注射速度	---	ISO 294
热 性 能	热变形温度	1.80MPa	ISO 75
	热变形温度	0.45MPa	ISO 75
	维卡软化温度	50N;50K/h	ISO 306
	线性热膨胀系数流动方向垂直流动方向	23至55°C23至55°C	ASTM E 831ASTM E 831
其它性能	吸水性	23°C饱和吸水	ISO 62
	吸湿性	23°C/50%相对湿度	ISO 62