

海淀区安装防火门安装新标准

产品名称	海淀区安装防火门安装新标准
公司名称	北京京港恒星科技发展有限公司
价格	360.00/平方米
规格参数	东晟:甲级防火门 钢质防火门:不锈钢 北京:海淀区安装防火门
公司地址	北京市丰台区西四环南路19号1号楼409室
联系电话	010-53033970 15534397612

产品详情

防火门安装方法。北京门头沟防火门维修，北京门头沟防火门定制，北京海淀区订做防火门。防火门制造厂家，北京怀柔区维修防火门，北京房山区维修防火门，北京怀柔区订做防火门，北京昌平区防火门制作安装，北京平谷区安装防火门，北京东晟门窗防火门制造有限公司由可生是一家专业消防门、防火门、防火卷帘门的生产厂家。主要生产“防火门、防火窗、木质防火门、钢质防火门、玻璃防火门、防火卷帘门、无机防火卷帘门、钢质防火卷帘门、管道井门、防盗门、防火防盗门、车库门”，均带防火证,采用09年新标准生产,质量保证,欢迎咨询洽谈！诚信防火门制造有限公司引进先进的生产设备，每一个环节，并严格准照国家的质量标准，不合格的产品决不出厂，在激烈的市场竞争中，靠质量取胜，提高了在客户中的信誉度。诚信防火门制造有限公司销售网络：辽宁省，吉林省，黑龙江省，河北省，内蒙古，山西，山东，宁夏，甘肃等城市专业供应防火门生产厂家。防火门是能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。一旦发生火灾，防火安全门是保护人们生命财产安全的一道防护门。这也是人们把防火门比作生命之门的真正原因。

防火门主要适用于酒店、宾馆、高档写字间、学校、医院、大型商厦及办公场所等。防火门产品说明
门框：采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板制造，钢板厚度1.2毫米，设有4-6个螺栓安装孔。
门扇：采用进口或国产优质冷轧钢板、镀锌钢板，钢板厚度0.8毫米，内填防火专用珍珠岩板。
饰面：采用静电喷塑处理，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面。五金：配套不锈钢防火锁（或管井锁）、钢质镀锌（或不锈钢）防火铰链、闭门器、顺位器，所有五金配件熔融温度不低于950。
主要性能参数：耐火极限：甲级90分钟，乙级60分钟，丙级30分钟。我国防火门行业经过十几年的发展，产品质量和性能有了较大的提高，产品种类也有所增加，原标准已不能适用于指导该产品的生产、质量监督和检验。根据国家标准委下达的计划，将GB12955-91《钢质防火门通用技术条件》和GB14101-93《木质防火门通用技术条件》进行整合修订，以统一各种防火门的技术要求。公安部天津消防研究所在修订过程中，参考了国际标准及国外发达国家的标准，结合我国防火门生产、安装和使用情况，进行了深入的调查、分析和研究。新版标准从国际、国外标准中引入了部分隔热防火门和非隔热防火门的概念和要求，对防火门的分类由原来仅按隔热防火门分类，改为按隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)和非隔热防火门(C类)进行分类；同时，将原来的甲、乙、丙级防火门的耐火极限调整为1.5h、1.0h和0.5h，丰富了我国防火门产品的种类，增加了实际应用的选择余地，对于仅需要防火门具有部分隔热性或耐火完整性要求的应用场合，可以选用部分隔热或非隔热的防火门。新版标准还规定门扇内若填充材料，

应采用对人体无毒无害的防火隔热材料，减少对人身健康的影响。这些规定，不仅使防火门的设置更加合理，而且降低了防火门的生产成本和原材料消耗，符合环保以及建设节约型社会的要求。同时，新版标准还增加了钢木质防火门和其他材质防火门的内容和要求，为新材料、新技术应用和新型防火门的生产、检验提供了技术依据，拓展了防火门生产企业的发展空间。北京顺义区防火门制作安装，北京门头沟防火门厂家。北京昌平区防火门订做，北京东城区防火门维修，北京延庆区防火门安装价格。北京门头沟防火门制作安装。北京西城区防火门维修。北京海淀区防火门厂家，北京通州区防火门厂家，北京东城区维修防火门，