

保护灰库真空压力释放阀有一手

产品名称	保护灰库真空压力释放阀有一手
公司名称	郑州蓝鑫环境工程有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	二七区马寨镇
联系电话	0371-69571988 18837171581

产品详情

真空压力释放阀工作原理：

阀静止位置（密封）时：当贮仓或灰库内压力维持在阀选定的压力值内时，阀盖保持静止位置。由于贮仓或灰库内压力产生一个力作用于柔性隔膜（件4）顶面使隔膜紧密接触到阀座（件8）上，从而达到密封。

阀压力释放时：当贮仓或灰库内压力增长到阀选定的压力值时，仓内压力克服阀座盖（件7）重量，将阀盖从阀座上举起，同时压力释放，直至贮仓或灰库内压力降到与阀所选定的压力值相同时，阀盖再回到正常位置。

阀真空释放时：当贮仓或灰库内压力低于大气压时，在贮仓或灰库内产生真空，当真空值降到与阀选定的真空值时，由于大气压作用到隔膜上，举起真空环到浮动位置，此时空气进入贮仓或灰库内，直到其内部真空值小于选定值时，真空环回到正常位置靠在隔膜上。真空压力释放阀布置于储灰库顶部，在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时，保护储灰库不受过量的正压和负压的影响。

508真空压力释放阀主要特点:

- 1、本设备采用大通径的排气口（508mm），排气口上盖采用铝合金，重量轻，对压力变化反应灵敏。利用阀盖重量来设定开启压力，即使通过长期工作，也能确保开启压力正确可靠。
- 2、采用铝合金和铸铁结构，耐腐蚀，耐老化。
- 3、结构简单，正常工作中无维修工作量。
- 4、真空释放阀动作灵活可靠。