

电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS

产品名称	电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	16.50/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS电镀级ABS

电镀级ABS,ABS PA-727

ABS PA-727 台湾奇美实
业股份有限公司 物性数据 原
料描述部分规格级别：电镀级
(一般级) 外观颜色：---用途
概述：通用于一切需要电镀装
饰配件按钮、音响器材面板、
轮胎盖、镜框、时钟外壳及汽
车部品等备注说明：产品特性
：电镀性佳 原料技术数据性
能项目试验条件[状态]测试方法
测试数据数据单位物理性能比

重---ASTM D-7921.0423/23 熔
体流动速率200 × 5kgASTM D-
12381.7g/10min熔体流动速率220
× 10kgASTM
D-123818g/10min燃烧性File No.
E56070 UL&C-UL---1/16"HB---
机械性能引张强度---ASTM
D-638485kg/cm²
引张强度---ASTM
D-6386870lb/in² 伸长率---ASTM
D-63820%弯曲弹性率---ASTM
D-7902.7 × 104 kg/cm²
弯曲弹性率---ASTM
D-7903.8 × 105 lb/in²
弯曲强度---ASTM
D-790780kg/cm²
弯曲强度---ASTM
D-79011000lb/in²
洛氏硬度---ASTM D-785110RIZ
OD冲击强度1/8"ASTM D-25626
kg.cm/cmIZOD冲击强度1/8"AST
M D-2564.8ft.lb/inIZOD冲击强度
1/4"ASTM D-25623kg.cm/cmIZO
D冲击强度1/4"ASTM
D-2564.2ft.lb/in热性
能维卡软化点---ASTM D-152510
5 维卡软化点---ASTM D-15252
21H热变形温度---ASTM D-6489
9(210) 热变形温度---ASTM
D-64888(190)H