

远传磁翻板液位计

产品名称	远传磁翻板液位计
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

RC-UHZ型[远传磁翻板液位计](#)的技术参数

A.基本型

测量范围：300 ~ 15000mm

测量精度：±5.0mm，±10mm 工作温度：-40 ~ 250

工作压力：2.5MPa(2.5MPa以上可另行设计) 介质粘度：1st(10-4m²/s)

介质密度：450kg/m³

介质密度差：150kg/m³

排污接口：ZG1/2 环境振动：频率 25Hz，振幅 0.5mm

跟随速度：0.08m/s

接液材质：不锈钢

B. 控制报警开关

输出型式：常开常闭开关信号

报警精度：+10mm

环境温度：-40 ~ 80

工作寿命：105次

远传磁翻板液位计的特点

适合于压力容器的液位与界位测量，可集现场指示、远传输出和控制报警于一身。

指示新颖，读数直观、醒目。可根据用户方便改变观察角度。

测量范围大，不受储罐高度限制。

指示机构与被测介质完全隔离，因而密封好，可靠性高，使用安全。

耐高温，可采用不褪色陶瓷翻柱。

结构简单，安装方便，维护费低。

使用时注意事项

- 1.使用时，磁翻板液位计周围不能有导磁物质存在，否则会影响机器的正常工作。
- 2.当你在安装磁翻板液位计时，必须导致机器垂直向下，方便用水清洗里面。
- 3.在使用途中，要保持机器的正常清洗和保修工作，即在规定时间内检查机器的零件损坏程度。