

基坑焊接网，方柱隔离栅 竖管式临边护栏网 网片式基坑护栏

产品名称	基坑焊接网，方柱隔离栅 竖管式临边护栏网 网片式基坑护栏
公司名称	安平县美栏丝网制品有限公司
价格	59.00/套
规格参数	品牌:美栏 规格:1.2米*2米 微信:apmeilansiwang
公司地址	河北省衡水市安平县光明东街264号
联系电话	18003386674

产品详情

基坑护栏是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的安全防护产品，根据《JGJ180-2009建筑施工土石方工程安全技术规范》，开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏。基坑护栏安装方便，可重复使用。开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。基坑护栏应符合下列规定：1.防护栏杆高度不应低于1.2m；2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3.防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下沿离地高度不应大于10mm；4.防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；5.基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求。