三元乙丙橡胶复合板特点

产品名称	三元乙丙橡胶复合板特点
公司名称	衡水瑞亨橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中华北大街
联系电话	0318-7080210 13932803532

产品详情

三元乙丙橡胶复合板性能1.抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；2.与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙防渗保护盖板上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；3.具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；4.施工简便：三元乙丙防渗保护盖板柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；三元乙丙橡胶复合板特点：三元乙丙橡胶复合板具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙胶板厚度为5 mm；复合的GB止水胶条具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。用于固定三元乙丙胶板复合GB止水带的防渗漏压条使用不锈钢压条。 衡水瑞亨有限公司生产的各种橡胶制品防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国际、国内领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上海市、重庆市、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、广西、内蒙古、宁夏、新疆等各个地方，现货供应，交货及时，质量保证。公司地址：河北省衡水市景县龙华工业园区 如有购买意向，欢迎来电咨询：13932803532 祝经理