

保温材料金属雕花板金属雕花板连接件，金属雕花板配件安装

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 保温材料金属雕花板金属雕花板连接件，金属雕花板配件安装 |
| 公司名称 | 山东广标新型保温材料有限公司 |
| 价格 | 50.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区天辰路979号办公楼1-101号 四楼西区403室 |
| 联系电话 | 18663768923 |

产品详情

1、对基层的要求

金属雕花板的层状结构，保证了保温装饰板本身坚固而平整。正常安装保温装饰板时基层应达到标准抹灰，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、不剥离、表面平整、立面垂直、阴阳角垂直。

由于基层墙体略微的凹凸与粗糙可通过专用砂浆来调整，因而保温装饰板对基层的平整度与光洁度要求相对较低，而且处理相对简单。这与金属漆、氟碳漆等高档涂料为了达到仿铝板效果，不惜动用十余道工序来处理基层形成了鲜明的对比；

2、粘贴

金属雕花板轻型板，产品自重每平方米仅为8-10公斤（有机保温板型），比现场作业的到国家EPS/XPS薄抹灰系统的整体重量还小，因此只需专用砂浆将其直接粘贴至墙面，即可达规定的粘结强度要求；

3、锚固

为彻底消除金属雕花板分层剥离的现象，提高保温装饰板的整体安全性，使用锚固件，紧扣饰面层，并再次将保温装饰板与墙体牢固地连接在一起。这种复式固定模式，为高层建筑的外立面装饰提供了万全保障。

4、接缝处理

在现场安装保温装饰板时，在金属雕花板的两块板之间预留5mm-10mm宽的接缝。当成品板底部的砂浆干燥后，在接缝中嵌填泡沫材料，再用耐候型密封硅胶填平整条接缝

<http://www.sdguangbiao.com/>