意延生产 多媒体信息箱 厂家标准1.0mm铁皮 无偷空减料

产品名称	意延生产 多媒体信息箱 厂家标准1.0mm铁皮 无偷空减料
公司名称	乐清市意延电气厂
价格	47.00/个
规格参数	品牌:意延电气 型号:yy-01 产地:温州
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13676576635

产品详情

光纤入户信息箱、多媒体信息箱、家庭信息箱专门为光纤到户（FTTH
）而设计的，能够兼容大多数设备厂家的OUN设备，如华为，中兴，烽火等。

光纤入户信息箱按配置可分为基本型及扩展型，扩展型可在功能扩展面板上安装语音模块，数据模块，路由器等。满足家庭弱电
业务工程的总集成。是以后
家庭多项弱电业务接入的方向，箱体面板可采用冷轧钢板或者塑料两种材质。

????

编辑

光纤入户信息箱支持ONU，电池备电，电源适配器，光纤适配器
等集成安装。集中管理电话线，网线，光跳线
，美化室内环境。各功能区域应相对集中，并满足以下要求：

① 家庭用通信终端区：满足ONU及其它家庭终端设备安装的空间要求。

② 光纤终端区：满足光纤接续（冷接或熔接）的区域。

③ 设备扩展区：满足各种信息面板、扩展模块（设备）安装的空间。

④
其它备附件
：在机箱门靠上部合适位置配置挂牌（方便各使用单位对机箱编号进行标识）、电源插座等其它附件等

结构参数

编辑

1、光纤入户信息箱的前盖、底盒采用工程
塑料ABS+PC为原料注塑成型，且满足RoHS标准；塑料材料厚度应不小于1.5mm。 2、翻转式网格结构，可兼容不同尺寸ONT，对WIFI无线信号无屏蔽影响。底盒采用镂空设计，万能背板，方便适配器等设备的安装。专门的电池与电源适配器安装位，光纤适配器
安装位，盘纤熔接单元，暗走线结构支持左右下三个方向进出入户光缆。 3、产品采用模块化思想设计，客户可根据实际的需要灵活增减，无须反复施工便能为家庭提供高可靠性、高性能、整洁的网络、电视、电话统一管理。也可根据客户特殊需求，提供产品快速定制服务，全面满足客户的需求。
4、采用优质的冷轧板，使用先进的数控中心加工。功能模块化设计
，自带理线器功能，施工简单方便。 5、
箱体按照中国电信对FTTH
接入要求设计，电缆与光缆系统布线进行区域的划分，电缆布线区域安装架可灵活选配功能模块，光缆布线区域内置了熔纤盘，ONU安装支架，真正实现了光纤到户。
6、面板材质：1.2/1.5mm（可选）优质冷轧钢板，表面电脑平光静电喷涂。
7、面板技术特点：单开门设计美观大方，施工方便，门板上流线型散热孔设计提供良好的散热效果。

8、箱体材质：0.8/1.0/1.2mm（可选）优质冷轧钢板，表面电脑平光静电喷涂

9、箱体底盒尺寸：400*300*120mm 外形尺寸：430*330*135mm

10、 箱体内为ONU设备提供了AC220V电源插座。

产品规格编辑

????	????	????	????	??	??
?????	yt-01	400×300×120	430×330×135	3U	?ONU
	yt-02	350×300×120	380×330×135	4U	?ONU

安装须知

1.光纤入户信息箱至各个信息点（电话、宽带、ITV、有线电视等）需预埋相应规格及数量的PVC塑料管做保护，根据线缆数量选用φ15-φ25等不同规格的型材。塑料管在预埋时应减少S弯和直角弯，施工时应防止异物进入管内，及时穿好铁丝牵引线，注意管口的防潮封堵。

2. 居家布线
应以星型方式组网，信息箱至信息点之间单根直放线缆，中间不得有接头，线缆敷设时避免打圈、避免浸水和异物损坏。线缆规格应与模块型号相匹配。

3. 为便于安装维护，室内布线穿入信息箱的箱体内，需预留300mm的冗余，在信息盒内需预留150mm的冗余。

4. 每一根线缆建议在信息箱一端标识所对应的房间和位置的标识牌，以利于以后的安装和维护。

5. 所有线缆在房间一端的接线面板接口必须按照T568B标准卡接成端。在信息箱一端必须按照T568B标准制作RJ45水晶头，待业务开通时，按实际需要电信工作人员将上门为您调试开通。

6. 信息面板安装高度一般距地面300mm嵌壁式敷设，或根据家装设计需求定位。面板可选用86*86mm Z型或120*70mm型，也可根据装修风格而定
；根据需要配置RJ11或RJ45信息插座。用户客厅、卧室放置电视机的墙面应配置RJ45信息插座。

7. 信息箱一经定点定位安装完毕后，不宜移位，箱体结构不宜变动。

8. 信息箱内预留的皮线光缆，不宜挪动，需做好保护，以防光纤折断，影响今后使用。

9. 信息箱箱体门为特殊材料制作，不宜更换、遮挡。

10. 做好信息箱内的电源线的安全接地防护，谨防漏电。

11. 合理安排信息箱的空间布局，做好各类线缆绑扎、固定。

12. 施工前，请仔细阅读家装布线须知。