

高原应急15千瓦汽油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 高原应急15千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

高原应急15千瓦汽油发电机 发电机放在一个相对来说比较密闭的空间，对进排风通畅要求较高。汽油发电机一般都是3000转以上的高速运行，机器本身发热更快，再加上LED屏本身电子元器件的散热，若通风不好的话，车厢内的温度很容易就超出发电机正常运行需要的环境温度。发电机组肩负着为民经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任，所以它在很长1段时间内还会占据着很重要的位置。而伴随着时代的进步社会的发展，原有的那种发电机组显然已经不适合社会的需要。它能够在发动机运转的任何过程中(从空转到全速)获得稳定的频率和电压。其紧凑的结构、高功率的输出，为移动指挥车、通讯车、各种高科技武器战车、温控集装箱运输、气调冷藏集装箱运输、以及其它船舶用电场合提供了完美的选择。未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

用户在购买小型汽油发电机组的时候一定要注意您要带的设备是多大的功率，大泽动力生产的小型汽油发电机从650W到25KW都有，以下是汽油发电机组电压不稳原因及解决方法：

- 1、电线接线部份松动 检查汽油发电机组各连接部分，并与修理。
- 2、控制屏电压-电流选择开关失效 更换汽油发电机组开关。
- 3、控制屏电压调整电阻器失效 更换电压调压电阻器。
- 4、电压表失效，显示电压不稳 更换新电压表。
- 5、发电机电压调节器不良或未调整调压器
仔细检查电压调节器是否不良或没有调整到位。即时更换或调整。
- 6、可能汽油发电机组运转中振动过大引起 即时查看是不是发电机组的减震垫损坏或机组不平衡。
- 7、可能是发动机的速度不稳定引起电压不稳 调整或改换汽油机燃油系统零件使其速度稳定。只有知道您要带的设备是多大的功率，我们才好给您配一台适合您的汽油发电机，汽油发电机于额定功率下工作

时，电枢绕组产生的电流大部分输向外电路，小部分输入激磁绕组产生磁场。当电枢接线柱与机壳短路时，汽油发电机发电机电流迅速增大，此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应，使输出的电压急剧下降，激磁电流迅速消失，发电机电压趋近于零。因此，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。