

## 40KW静音汽油发电机资料

产品名称	40KW静音汽油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO40
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 40KW静音汽油发电机资料

大泽静音汽油发电机标明下列四种功率之中的1-2种。

- 1、15分钟功率：适用于需要有短时良好超负荷和加速性能的情况，如汽车、摩托艇等；
- 2、1小时功率：适用于需要有一定的功率储备，以克服突增负荷的机械，如轮式拖拉机、机车、船舶等；
- 3、12小时功率：适用于需要在12小时内连续运转并要充分发挥汽油机功率的机械，如农用排灌机械、机车、工程机械、拖拉机等；
- 4、持续功率：适用于需要长期持续运转的设备，如农业排灌机械、船舶、电站等。

### 40KW静音汽油发电机资料

推荐低油耗小型汽油发电机，对于所有小型发电机都采用强制风冷的方式；对于大型发电机它的冷却方式是水冷型的，为了更适合当今社会的需要、所有的发电机都是节能环保型的，所有的发电机都是直销价；为了免去客户的顾虑，对于所有的客户我们都采用合同的方式进行交易，相信我们的发电机是您的选择

型号：TOTO40

#### 发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1500\*860\*890mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

#### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本