

油漆防霉剂 油性防霉抗菌剂

产品名称	油漆防霉剂 油性防霉抗菌剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源化工:外观；无色透明液体 型号；JL-129:含量；98% 产地；广东佛山:样品；免费提供样品 13889923197
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

油性抗菌防霉剂JL-129 油漆防霉剂 油漆抗菌剂 油性防霉抗菌剂

一、产品概述

JL-129是一种高效的广谱杀菌剂，对细菌、真菌有特效。已被广泛地用在抗菌、防霉、防病的原料和成品中，可以防止由于细菌、霉变而引起的材料的降解、变色，同时也可防止细菌在物料表面的生长，以防止疾病的传染。

二、产品特点

广谱高效，防止病毒、细菌、真菌在漆表面的生长，可防止疾病的传播。

最新缓释技术，不流失、不发黄，在强紫外线光和高温下稳定。

使用方便；长达3年的户外曝晒试验证明效果最好，酸雨条件下稳定。

二合一产品，即可防腐，亦可防霉防藻，在油性体系均稳定，抗高温。

不含多菌灵、敌草隆等农药，完全符合最严格的欧州法规要求。

三、产品的物理和化学性质

外观	无色透明液体
活性成分	98%
相对密度	1.020-1-1.100g/ml
PH值	2.0-5.0

四、使用方法

JL-129是均匀的溶液，本品可以在生产的任意阶段添加，塑料中建议加入0.05-0.1%，橡胶中建议加入0.2-0.3%，加入量可根据涂料产品的性能和使用环境适当调整，在南方高温高湿环境下应用高浓度，在北方和内地可使用0.3-1.0%，专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。加入0.75% DL，可通过国标的塑料橡胶抗菌和抗霉标准。

五、包装规格

25或200公斤塑料桶包装。非危险品，常温避光，密封防潮储存期24个月。六、注意事项

必须严格按照规定操作。避免与皮肤接触。佩戴防护衣、护目镜、橡胶手套。一旦与皮肤接触，立即用大量清水与肥皂清洗；溅入眼中，立即用大量清水及缓冲液清洗