钢建筑厂250A柴油发电电焊机

产品名称	钢建筑厂250A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽焊机搭载世界著名的发动机作为动力,采用独特的发电方式,发电效率高,电弧平滑,性能稳定,专业性强,能出色施行纤维素下向焊工艺,出色施行半自动焊接。钢建筑厂250A柴油发电电焊机设备仪表齐全,配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置,重量轻,移动方便,特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。汽油发电焊机和柴油发电焊机是普通焊机比不了的,大泽汽油发电焊机和柴油发电焊机都是不需要接电线的,方便1些在野外需要电焊而且接电线的情况下,大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机让您在户外工作更方便,发电电焊机拥有微调功能,更加精密的进行焊接。

型号: TO250A

发电机参数

额定功率:5KW

备用功率: 6KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V

功率因素: 1.0

相 数:单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型: 单缸风冷柴油发动机

活塞排量: 420CC

功率转速: 15HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型: 柴油

电焊机参数

焊接模块: 自动焊接模块

空载电压: 65V

焊接电压: 22-30V

焊条范围: 0-5.0MM

电流调节: 0-250A

焊机等级: 工业级

焊接持续率%: 100

焊接电流: 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸: 760*520*680

结构类型: 开架式/手推式

噪音水平7M处72db

油箱容积: 25L

蓄电池: 12-8.3V-Ah

净重: 102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好!

辅助功率: 5KW/50HZ辅助电源输出,可带照明,手电钻,水泵等。

自选配件(费用另计)

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

单相或三相的任意输入电压,无需手动连接,操作便利。

交流TIG焊特性:

独立的振幅/电流控制:可单独设定交流正半波与负半波的电流值,从而准确控制工件和电极的热输入。

扩展平衡(30-99%)控制氧化膜去除数量,保证铝焊接时得到高质量焊缝。

20-400Hz交流频率,控制弧柱宽度和电弧吹力。

交流波形包含Advance方波、Soft方波、正弦波及三角波。