

滨州洁净厂房位置选择和总平面布置

产品名称	滨州洁净厂房位置选择和总平面布置
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	HZD:1 HZD-3:2 山东:3
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

滨州洁净厂房位置选择和总平面布置

青岛汇众达净化公司洁净厂房位置的选择，根据要求经技术经济比较后确定：

- 1、 应布置在大气含尘和有害气体或化学污染物能度较低、自然环境较好的区域。
- 2、 应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体或化学污染物的工厂、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰或强电磁场的区域。不能远离严重空气污染源时，则应位于全年最小频率风向向下风侧。
- 3、 在厂区内应布置在环境清洁、污染物少、人流和物流不穿越或少穿越的地段。
- 4、 洁净厂房净化空调系统的新风口与城市交通干道之间的距离（相邻侧边沿）宜大于50m。当洁净厂房交通干道之间没有城市绿化带时，可根据具体条件适当减少，但不得小于25m。
- 5、 厂区总平面布置时，应按洁净生产、非洁净生产、辅助生产、公用动力系统和办公、生活等功能区合理布局。洁净厂房宜根据周围及周边的道路面层，选用整体性能好、发尘少的材料。应进行绿化，但不宜种植对生产环境和产品质量有影响的植物。
- 6、 洁净厂房应设置环形消防车道，若有困难时可沿厂房的两边侧设消防车道，消防车道的设置应符合现行国家标准的有关规定。

洁净厂房的步骤应综合协调生产操作、设备安装和维修、公用动力管线、气流流型以及净化空调系统等各类技术设施的需要。