

# 12千瓦柴油发电机LED车用

产品名称	12千瓦柴油发电机LED车用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO16000ET 机油容积：:2.3L
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 12千瓦柴油发电机LED车用

大泽静音发电机转子过负荷处理办法：

- 1、维持发电机负荷，不得进行调整；
- 2、退出“发电机失磁”保护和“定子一点接地”保护；
- 3、检查3PT一、二次保险是否熔断，若系二次保险熔断，则更换二次保险，如再次熔断，则通知继保检修人员处理；若为一次保险熔断一相，则对PT进行外观检查后，以同容量保险更换，恢复PT运行；如再次熔断，则通知检修处理；若熔断两相，则摇测PT绝缘，如有问题，通知检修处理。

移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。

### 12千瓦柴油发电机LED车用

一般来说都是属于大功率的发电机，主要是工业用的。在启动柴油发电机之前，要先检查机油的液位是否合适，以及蓄电池是否有漏油等情况。查明各种声源中的很大噪声成分及其频率特性，采取有关技术措施，将各声源的噪声尽量降低到大致相同的水平，其中容易降低的噪声源可以多降一些。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

### 整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）