回收N5181A回收二手N5181A

| 产品名称 | 回收N5181A回收二手N5181A |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市亿测电子有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 安捷伦:1 N5181A:N5181A 美国:美国 |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇莲湖社区丽景路2号丽松苑G2号 |
| 联系电话 | 15015200707 |

产品详情

回收N5181A回收二手N5181A

范围,具有快速频率和幅度切换能力、高绝对电平精度、精确的重复性、高可靠性以及易于自我维护的特 性,具有调幅、调频、调相、脉------更多型号供应/联系方式百度搜索 东莞市亚宸电子有限公司曾s:15015200707(同微)QQ:3140751627(同微)扣扣:三一四零七五一六二七(同 微)回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试 仪、蓝牙测试仪等!-------------------主要特性与技术指标信号表征100 kHz ~ 1、3 或 6 GHz1 GHz 时,输出功率为 +23 dBm1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声 -121 dBc/Hz(典型值)在 SCPI 模式下, 切换速度 1.2 ms; 在列表模式下, 同步频率和幅度切换速率 900 us调制和扫描AM、FM、?M 和脉冲调制在数字步进和列表扫描模式下,对频率和功率进行同步切换自动和通信接口100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB符合 LXI B 类标准SCPI 和 IVI-COM 驱动程序向后兼容所有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器信号发生器功能N5181A 模拟型号: 250 kHz - 1, 3或6 GHzN5182A, 矢量型号: 250 kHz - 3或6 GHz 电子衰减器 步进和列表扫描频率, 功率或频率和功率矢量型号可以包括列表扫描中的波形 用户平坦度校正 自动置平控制 (ALC): 功率校准 10 MHz参考频率振荡器,带有外部输出 灵活的参考输入,1-50 MHz (选件1ER) GPIB, USB 2.0和100Base-T LAN接口 模拟调制: AM, FM和 M (选件UNT) 外部AM, FM和 M输入(选件UNT) 冲调制(选件UNU) SCPI和IVI-COM驱程 兼容8648/ESG代码 满足LXI Class C标准 外部模拟I/Q输入 (矢量型号) 模拟差分I/Q输出 (矢量型号, 选件1EL) 任意I/Q波形播放,速率高达125 MSa/s (矢量型号,选件654) 通过Signal Studio软件,矢量型号可以生成802.11 WLAN, W-CDMA, cdma2000, 1xEV-DO, GSM, EDGE等信号

Agilent (安捷伦) N5181A回收 MXG 信号发生器 简介: N5181A可选1GHz、3GHz、6GHz的频率