

FYT防水涂料优惠价格

产品名称	FYT防水涂料优惠价格
公司名称	湖北防水大师材料工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:防水大师 型号:FYT防水涂料 产地:湖北
公司地址	湖北·宜昌市西陵一路亚洲广场B座
联系电话	13581494009

产品详情

以下是FYT防水涂料产品介绍、FYT防水涂料施工方案、FYT防水涂料用量的一些技术指标，更多详细信息请与我们联系。湖北防水大师工程材料有限公司是一家专业从事铁路、公路桥梁、建筑防水材料的生产加工、施工于一体的防水工程公司。有自己的生产线，厂家供应各类PB路桥防水涂料，FYT型路桥防水涂料，复合防水涂料，湿铺/预铺防水卷材，HUG-13防水粘结剂，amp-100二阶反应型防水涂料，HM-1500硅基防水材料。是一家集防水材料、防水涂料、防水卷材的研发、生产、防水施工于一体的现代化技术防水企业。

FYT防水涂料新价格，我公司全国供应，量大价格优惠！公司主营FYT防水涂料，PB-1桥面防水涂料，FY T型桥梁防水涂料，amp-100二阶防水涂料，dps硅基防水材料，HM-1500水性防水剂。与中铁、中建单位有多年合作经验，国标产品，品质保证！FYT防水涂料性能指标既符合《建材行业JC/T975—2005》标准，也符合《交通行业JT/T535—2004》标准。（曾工）真诚期待合作！

FYT防水涂料是黑色粘稠液体中含有渗透性材料，这些渗透性材足够的比表面100 以上温度可以渗透到水泥混凝土毛细孔 5mm-15mm 深度，充分与水泥混凝土中物质与气体产生固化反应，不仅可以起到修复水泥混凝土微缺陷的作用，还可以堵塞渗水孔，起到良好的防水效果，渗透基体同时与界面防水粘结层形成钉子效应，显著提高粘结、剪切强度。

技术指标

执行《建材行业JC/T975—2005》、《交通行业JT/T535—2004》标准。

施工工序

清理基层 重点部位处理 涂刷底子油 遍防水层 第二遍防水层 第三遍防水层。

基层要求

(1) 基层表面应压实平整，采用水泥砂浆找平层时，必须充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象，应符合设计要求；

(2) 为提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土桥面板之间抗剪切强度，混凝土面板要进行拉毛或铣刨处理，以提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土界面的嵌锁力和磨阻力。从而使路面在车辆行驶后长时间不出现起皱、裂缝。拉毛深度1mm，宽4mm，相邻拉毛净距24mm；

(3) 新旧面层必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度；

(4) 防撞墙拆模后，应彻底清除防撞墙和混凝土桥面交接部位的模，钢筋铁丝等杂物；

(5) 桥面含水率不应大于15%。

施工工具：

涂料喷涂机、吹风除尘机、各类滚排刷、兑料桶、涂料搅拌器、机动车等。

施工操作

(1) 基层清理完毕后，应先将阴阳角、伸缩缝、施工缝等重点部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水涂料；

(2) 涂刷底子油。为提高防水层与基层粘结性，可用底子油（底子油勾兑：用本涂料和水按1：3的比例搅拌均匀即可）喷涂或用刷子反复涂刷，并涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，以提高粘结强度和抗剪切强度；

(3) 底子油干后约3-4小时，可用棕刷涂刷或喷涂3-6遍涂料，每次涂膜实干后再进行涂刷或喷涂，以防涂膜受损，每次涂刷间隔时间约4-6小时，每涂一遍用料约300-500g，喷涂时应顺风施工；

(4) 为避免涂料污染防撞墙，在喷涂桥面防水涂料时，有一人执挡板护住防撞墙，因此防撞墙部防水层，一般可采用人工涂刷；

(5) 防水层可以根据工程等级，厚度要求进行多遍涂刷或喷涂。直至达到设计标准规范或合同约定的要求。并可根据业主或设计要求增设增强层。其中保护层、在摊铺沥青前可采取在防水层表面撒布细粒沥青混合料的方法做成隔离层，以防涂膜受损。

注意事项

- (1) 使用前应将涂料搅拌均匀。
- (2) 应选择六小时无雨雪天气施工。
- (3) 涂膜未干燥或未铺沥青前，严防踩踏或汽车行驶。
- (4) 防水层必须实干以后，方可进行摊铺沥青，一般72小时后为佳。

夏季一到，随着温度上升，屋顶的温度也逐渐上升，甚至导致屋里都是闷热的，如何才能让我们的屋里凉爽起来呢？金属铝箔防水卷材，特别提示，纯金属面，有防晒作用，反射掉93%的辐射热。让您的屋顶，特别是厂房不再那么闷热，金属铝箔防水卷材的中间，是一层无纺布，拉力500牛。让卷材的拉力比普通的防水材料提高1倍，在炎热的夏季，材料会随屋顶的热胀冷缩，伸缩不撕裂，有自动合缝等功效。不再让你为屋顶的各种原因而烦恼。特点：彩板屋面一般使用3 - 5年，经过长时间太阳紫外线的照射、风吹雨淋，表层PBR路面防水涂料-材料-防水层便会起泡、生锈腐蚀。如果在钢结构屋面做一层金属铝箔自粘防水卷材，可使空气与金属屋面完全隔离，不仅能达到防水效果，又能起到防腐蚀效果，可延长彩板屋面使用年限20 - 30年。：施工简单，冷施工，无需太专业人员施工，揭去材料下层的隔离膜，粘正位置即可。：特强的粘结力普通伤钉伤常温下可自愈。：耐久性好人工老化达二十五年。：抗拉强度高，温柔度好，能实贴各种不规则屋面。规格：宽1米长20米，厚度用途：可广泛应用于新旧彩钢房屋面、钢结构屋面。提醒注意：我公司生产的铝箔防水卷材中的，铝箔是纯铝箔，为方便大家区分铝箔和铝膜。为大家详细介绍：铝箔：亚光色，纯金属，遇火不燃烧。铝膜：色泽较亮，遇火燃烧。

施工案例

应用范围混凝土地面；混凝土墙面；隧道；桥面；楼梯和阳台的混凝土地台，卫生间墙地面；污水池和市政工程；饮用水池塔，粮仓防潮。

资质荣誉

湖北防水大师工程材料有限公司是一家集铁路桥梁、建筑防水工程技术、设计、施工与防水材料研发、生产、销售为一体的专业化防水材料工程公司。主营FYT-1桥梁用改性沥青防水涂料价格大约是多少钱、PB-1桥面防水涂料特价促销、SBS改性沥青防水卷材包技术合作、澎内传501干洒粉多少钱一平方、CSPA有机硅防水剂那里便宜、PB-1防水涂料防水质量好、FYT道桥防水涂料那家便宜、HM-1500桥面专用防水剂价格对比、amp-100路桥用反应型防水涂料防水质量好、FYT-1防水材料多少钱能买到、自粘聚合物防水卷材有哪些品牌、自粘高分子湿铺防水卷材多少钱能买到、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料低价格、FYT桥梁防水涂料哪里质量好、HM-1500渗透型防水液量大有优惠、amp二阶反应型桥梁防水涂料防水质量好、dps混凝土防水剂多少钱一桶、XYPEX增效剂在哪里买、FYT-I道桥防水涂料防水质量过硬、AP P改性沥青防水卷材底价供货，关于FYT防水涂料公司电话、FYT防水涂料施工等问题，请致电

合作单位展示

专业从事防水、堵漏施工研制为一体的专业化新型防水堵漏材料公司.多年来积累了丰富的施工经验，广泛应用新技术与新工艺，坚持高起点、高效率、全面化的经营理念.总结了一套传统与现代工艺相结合的堵漏防水的方法，能针对不同情况正确选材合理施工，达到一步到位的效果。本公司“以质量求生存，

以信誉拓发展” 技术优势开拓市场，以市场需求为方向，不断推进新产品，全方位满足新老客户不同的需要。

本文链接FYT-1聚合物改性沥青桥梁防水涂料 FYT聚合物改性沥青防水涂料
FYT-1路桥用改性沥青防水涂料

转载请注明: FYT防水涂料 发表于 FYT防水涂料生产企业