

ABS,PP,PS,HDPE厚板材吸塑成型机

产品名称	ABS,PP,PS,HDPE厚板材吸塑成型机
公司名称	上海香广电气自动化科技有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:上海香广 型号:XG-2010 产地:上海
公司地址	嘉定区钱蓬公路420号2栋
联系电话	13917128945

产品详情

该机为厚板材吸塑成型机，按照贵司成型尺寸2000*1000*600mm的要求，我司根据设计要求，设备的模具尺寸为2000*1000*600（长宽高的尺寸根据客户产品的可调节）。型号定为XG-2010/600，该设备特点是结构合理、操作容易，适合于大型吸塑工件的成型。电气控制系统采用日本欧姆龙，高清晰度触摸控制屏，配置了温度控制的智能算法，整个系统人机界面（HMI）。

二、工艺流程(两种方案客户可根据自己的需求进行选择)人工上料---压料框下降压料（自动）---上下加热炉自动复位加热（自动）---防垂(自动/可选择关闭)----上下加热炉后退（自动）-----吹泡（自动/可选择关闭）----下模台模具上升（自动）-----真空成型（自动）-----冷却（自动）-----反吹气脱模（自动）-----下模台模具下降（自动）-----压料框上升（自动）-----人工取料三、主要技术参数（L2000*W1000*H600）1、成型面积：2000×1000mm²、成型高度：600mm3、上下炉加热功率共计：卤素瞬间发热管128Kw。真空泵功率：3.00KW-100立方米每小时 风机功率：0.37X8=2.96Kw

上下模台电机8KW4、电源总功率：175Kw（正常使用功率：20-90KW）5、生产速度：2~7分钟/件(2-4mm)6、压缩空气源：1"（0.6-0.8Mpa）7、产品材料厚度：1.0-14mm8、产品材料：ABS、PC、PS、PE、PP、EVA、PVC、HIPS、HDPE等适合吸塑工艺的板材 9、设备外形尺寸：

约长5000X宽3000X高3500mm（供参考）10、总重量(不含模具)：8.5T(参考) 设备适用于各类板材（ABS PP PS PVC EPS HIPS PE HDPE PC PMMA EVA PETG PETGAG）的热塑成型

加工。在相应的模具中可制造生产：汽车内、外饰件，家用电器内胆，冰箱内胆，器械内胆，门板，灯饰，箱包，装饰物件，滑滑梯，家具，洁具，灯具，玩具，美术广告，标牌标识，交通标志，托盘衬垫（如：工业栈板）等各种材料的塑料制品。