

# 食品生产前后水质处理用黑色无烟煤（英文名称anthracite）

产品名称	食品生产前后水质处理用黑色无烟煤（英文名称anthracite）
公司名称	巩义市森源水处理材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森源 规格:各种 产地:郑州
公司地址	巩义市杜甫路泰安家园一号楼
联系电话	15238325385 15136406790

## 产品详情

### 食品生产前后水质处理用黑色无烟煤（英文名称anthracite）

无烟煤（英文名称anthracite），是一种坚硬、致密且高光泽的煤矿品种。在所有的煤品种中，尽管无烟煤的发

热量较低，但碳含量最高，杂质含量最少

#### 简介

无烟煤，俗称白煤或红煤。是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点

高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以指甲摩擦不致染污，断口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦

。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约6000-6500千卡/公斤。有时把挥发物含量特

大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。

## 无烟煤类型

### 标准煤

标准滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用

于双层和三层过滤。

### 常用规格

0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm。

### 包装及储运

用耐用织物袋包装，净重30kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一

起运输堆放。

### 应用

无烟煤块煤主要应用是化肥（氮肥、合成氨）、陶瓷、制造锻造等行业；无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉

喷吹（高炉喷吹煤主要包括无烟煤、贫煤、瘦煤和气煤）。

还可用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度

为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强

制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。