

气动不锈钢浆闸阀

产品名称	气动不锈钢浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673X/H/W-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H/W-10P气动不锈钢浆闸阀具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

气动不锈钢浆闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆，净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

气动不锈钢浆闸阀执行器参数：

该气动刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2

、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门定位器（调节型用）。

气动不锈钢浆闸阀性能参数：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数				
型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ673H-10C~16C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、煤浆、
PZ673F-10P~16P				灰渣水泥混合物
PZ673Y-10P~16P				

气动不锈钢浆闸阀零部件材料表：

PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料				
型号	材料	材料	材料	材料
	阀体	阀杆	密封面	填料
PZ673H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟乙	V型聚四氟乙烯、柔
PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	烯	性石墨环
PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304		