

# PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀

产品名称	PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ673W-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。1、双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2、单作用：(弹簧复位)：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。用途：设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。2、接近开关。3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。4、电/气阀门(调节型用)。PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀具有以下优点；1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2. 开闭较省力。3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。性能参数公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa  
密封试验 1.1 Mpa  
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物  
PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀主要零部件材料

体盖 不锈钢、碳钢、灰铸钢  
闸板 碳钢、不锈钢  
阀杆 不锈钢  
密封面 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673W气动对夹式浆闸阀、不锈钢纸浆阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力 (MPa)	公称口径 DN	长度	法兰外径	螺栓孔中心圆直径	连接凸出部分直径	H	N-M	DO	公称压力 (M Pa)	公称口径 DN	长度
------------	---------	----	------	----------	----------	---	-----	----	-------------	---------	----

1.0	50	50	160	125	100	285	4-M16	180	1.6	50	50
	65	50	180	145	120	300	4-M16	180		65	50
	80	50	195	160	135	315	4-M16	200		80	50
	100	50	215	180	155	365	8-M16	220		100	50
	125	50	245	210	185	400	8-M16	240		125	50
	150	70	280	240	210	475	8-M20	280		150	70
	200	70	335	295	265	540	8-M20	320		200	70
	250	70	390	350	320	630	12-M20	350		250	70
	300	80	440	400	368	780	12-M20	400		300	80
	350	90	500	460	428	885	16-M20	400		350	90