

# 中药提取物加工设备

产品名称	中药提取物加工设备
公司名称	河南天浩机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	荥阳市豫龙镇新310国道北侧高速出站口西1号
联系电话	15738878578

## 产品详情

用途：

本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、芳香油提取及有机

溶媒的回收等多种工艺操作，特别适合医院、药厂、科研单位研制新产品及小批量生产。

产品介绍：

- 1.本设备具有占地面积小、制作精致、配套齐全，操作简单等特点。特别适合小批量、多品种的生产工艺。
- 2.本设备配套提取罐、除沫器、卧式冷凝器、浓缩罐、立式冷却器、油水分离器、集液罐、真空泵、控制柜等配套部件。机器分蒸汽加热和电加热，设备购买之后，只需连接水、电或蒸汽就可使用。
- 3.设备功能齐全，适用于水提和醇提（订货时备注），能进行常压和负压提取并且可以回收挥发油。配备控制箱，操作方便，可实现常温提取低温浓缩；常温提取常温浓缩；低温提取低温浓缩等工艺要求。
- 4.电加热结构设计先进、高效、安全、加热和降温快捷，加热均匀。
- 5.可以实现回流提取工艺，减少提取浓缩时间，节省溶媒。
- 6.独特的油水分离器设计，集真空转换功能为一体，使油水分离效果更好。采用玻璃材质，便于观察。
- 7.本机组根据提取浓缩工艺不同有多种款式可以供客户选择，也可以根据客户要求定做超声波提取浓

缩机组和动态提取浓缩机组。

设备型号

YZTN-5

YZTN-10

YZTN-30

YZTN -50

YZTN-100

YZTN-200

YZTN-300

YZTN-500

容量 ( L )

5

10

35

55

110

220

320

550

加热功率 ( KW )

5

8

12

12

18

30

48

60

加热方式

电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环

真空度

-0.06 ~ -0.085 ( Mpa ) , 夹层压力:0-0.3 ( Mpa )

提取温度

常温-100 ( 可控 ) ( )

浓缩温度

40-80 ( )

搅拌功率 ( KW )

0.09

0.15

0.20

0.20

0.40

0.40

1.2

2.0

冷凝面积 ( M2 )

0.25

0.55

0.76

0.80

0.96

1.16

2.10

3.25

加热面积 ( M2 )

0.23

0.32

0.38

0.55

0.86

1.06

1.95

3.05

真空泵 ( KW )

0.55

0.55

0.75

1.5

1.5

2.2

2.2

3.0

设备尺寸

长

1800

1800

2000

2200

2400

2600

2850

3200

宽

450

530

560

680

850

950

1100

1200

高

1800

2100

2300

2600

2800

3200

3450

3650

注：以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。

生产地址：河南省荥阳市京城路

手机：157-3887-8578 张经理（微信同步）

电话：0371-64944766

公司网址：中药加工设备 <http://www.zhongyiyiao.cn/>