

气动高温放渣阀

产品名称	气动高温放渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ673W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动高温放渣阀阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C/16C）、不锈钢（PZ673F-10P/16P PZ673Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。

采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

气动高温放渣阀产品性能参数】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）主要性能参数

型号	PN	工作压力 / MPa	用温度 /	用介质
PZ73H-10C/16C	10、16	1.0、1.6	100	纸浆、污水、煤浆
PZ73F-10P/16P				、灰渣水泥混合物
PZ73Y-10P/16P				

气动高温放渣阀产品零部件材料】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 型刀型闸阀（刀闸阀）零部件材料

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、	聚四 V型聚四氟乙烯
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	氟乙烯	、柔性石墨环
PZ73Y-10P/16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9		

气动高温放渣阀产品外形及结构尺寸 (PN10)】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10) 型刀型闸阀 (刀闸阀) 外形及结构尺寸 (mm)

DN	L	D	D1	D2	H	z × M	D0
50	43	160	125	100	285	4 × M16	180
65	46	180	145	120	298	4 × M16	180
80	46	195	160	135	315	4 × M16	220
100	52	215	180	155	365	8 × M16	220
125	56	245	210	185	400	8 × M16	230
150	56	280	240	210	475	8 × M20	280
200	60	335	295	265	540	8 × M20	360
250	68	390	350	320	630	12 × M20	360
300	78	440	400	368	780	12 × M20	400
350	78	500	460	428	885	16 × M20	400
400	102	565	515	482	990	16 × M22	400
450	114	615	565	532	1100	20 × M22	560
500	127	670	620	585	1200	23 × M22	530