

美国杜邦EVA 460 可用于发泡树脂

产品名称	美国杜邦EVA 460 可用于发泡树脂
公司名称	苏州弘华宝贸易有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	苏州市东环路657号1幢601室（创智赢家B幢六层601-39号）（注册地址）
联系电话	0512-5787-2115 18114429917

产品详情

美国杜邦EVA 460 可用于发泡树脂 长期供应美国杜邦EVA板料

基本信息 添加剂 抗氧化性热稳定剂 特性 共聚物抗氧化性热稳定性食品接触的合规性 用途
电线护套复合工业应用混合密封剂粘合剂 机构评级 FDA 21 CFR 177.1350(a)(1) 形式 粒子 加工方法
吹塑成型复合挤出结构发泡成型泡沫处理片材挤出成型压缩模塑注射成型 乙烯醋酸乙烯共聚物
产品说明： 物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 0.941 g/cm ASTM D792, ISO 1183
熔流率（熔体流动速率） (190 ° C/2.16 kg) 2.5 g/10 min ASTM D1238, ISO 1133 醋酸乙烯含量 18.0 wt%
热性能 额定值 单位制 测试方法 维卡软化温度 64.0 ° C ASTM D1525, ISO 306 熔融峰值温度 88.0 ° C
ASTM D3418, ISO 3146 注射 额定值 单位制 加工（熔体）温度 < 230 ° C 挤出 额定值 单位制 熔体温度 <
230 ° C ,

主营产品工程原料:POM、PC/ABS、PA6、PA66、PBT、PMMA、PC 热塑弹性体：EVA TPU等。